

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-6-x-10-m-90gm2-85080-vorel-p-4310.html>

## Plandeka 6 x 10 m 90g/m<sup>2</sup> 85080 VOREL

Cena brutto	<b>87,90 zł</b>
Cena netto	<b>71,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>85080</b>
Kod producenta	<b>85080</b>
Kod EAN	<b>5906083850806</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>PP + PE</b>
Wymiar [mm]	<b>6000x10000</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Waga [g]	<b>90</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna 6 x 10 m 90g/m<sup>2</sup> VOREL 85080

Plandeka uniwersalna o konstrukcji dwuwarstwowej, przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i ładunków przed wpływem warunków atmosferycznych. Wykonana z polipropylenu wzmocnionego powłoką polietylenową.

Wymiary 6 x 10 m

Gramatura 90 g/m<sup>2</sup>

Materiał PP + PE

Model 85080

### Charakterystyka techniczna plandeki VOREL

#### Dwuwarstwowa konstrukcja materiału

Rdzeń z polipropylenu pokryty warstwą polietylenu zwiększa odporność mechaniczną i szczelność. Połączenie obu tworzyw zapewnia

---

elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na rozdarcia.

### **Gramatura 90 g/m<sup>2</sup>**

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 90 g/m<sup>2</sup> oznacza produkt ze średniej półki wytrzymałościowej, odpowiedni do sezonowego zabezpieczania i krótkoterminowych osłon.

### **Metalowe oczka montażowe**

Wzmocnione punkty mocowania rozmieszczone wzdłuż krawędzi umożliwiają stabilne przytwierdzenie za pomocą linek, haków lub elastycznych ściągaczy. Standardowy rozstaw ułatwia napinanie plandeki.

### **Powierzchnia 60 m<sup>2</sup>**

Duży format 6 x 10 metrów pozwala na przykrycie palet z materiałami budowlanymi, stosów drewna, mniejszych przyczep czy zestawów mebli ogrodowych bez konieczności łączenia kilku mniejszych arkuszy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	85080
Wymiary plandeki	6 x 10 m
Gramatura	90 g/m <sup>2</sup>
Materiał bazowy	Polipropylen (PP)
Powłoka zewnętrzna	Polietylen (PE)
Powierzchnia całkowita	60 m <sup>2</sup>
Typ oczek	Metalowe
Konstrukcja	Dwuwarstwowa

## Zastosowanie plandeki ochronnej

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami deszczu i śniegu
- Osłona drewna opałowego, palet i elementów składowanych na zewnątrz
- Przykrycie ładunku na przyczepach osobowych i dostawczych podczas transportu
- Ochrona mebli ogrodowych, grilli i sprzętu rekreacyjnego w sezonie zimowym
- Tymczasowe zadaszenie w trakcie prac remontowych lub napraw dachowych

- 
- Osłona sprzętu rolniczego, siana, słomy i innych płodów rolnych
  - Zabezpieczenie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami
  - Podłoże ochronne podczas prac malarskich lub renowacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż i mocowanie

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonym obiekcie i przeprowadzić linkę lub sznur przez metalowe oczka. Zaleca się napinanie materiału w sposób zapobiegający gromadzeniu się wody w zagłębieniach. W przypadku silnych wiatrów warto zastosować dodatkowe punkty mocowania.

### Przechowywanie

Po zakończeniu użytkowania plandekę należy oczyścić z zabrudzeń, osuszyć i złożyć w suchym miejscu. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie promieniowanie UV w stanie nieużywanym, co może przyspieszyć degradację materiału.

### Ograniczenia użytkowania

Gramatura 90 g/m<sup>2</sup> nie jest przeznaczona do stałych zadaszeń eksploatowanych przez cały rok w trudnych warunkach. Materiał nie jest ognioodporny. Nie zaleca się stosowania w bezpośrednim kontakcie z ostrymi krawędziami bez dodatkowych zabezpieczeń.