

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-10x10m-sch07t01017-schmith-p-58450.html>

Plandeka 65g 10x10m SCH07T01017 SCHMITH

Cena brutto	125,40 zł
Cena netto	101,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T01017
Kod producenta	SCH07T01017
Kod EAN	5902004712529
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 10×10m

Uniwersalna plandeka z polietylenu przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi. Gramatura 65 g/m² zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością.

Wymiary 10 × 10 m
Gramatura 65 g/m ²
Powierzchnia 100 m ²
Model SCH07T01017

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 65 g/m² oznacza lekką plandekę odpowiednią do krótkoterminowego zabezpieczania — wystarczającą do ochrony przed deszczem i kurzem, ale niepolecana do długotrwałej ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największych obciążeń. Konstrukcja ta wydłuża żywotność plandeki przy częstym mocowaniu i napinaniu.

Aluminiowe oczka

Metalowe oczkowania rozmieszczone wzdłuż obwodu umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą linek, haków lub elastycznych spinaczy. Aluminium zapewnia odporność na korozję przy kontakcie z wilgocią.

Powierzchnia 100 m²

Wymiary 10×10 metrów pozwalają na zabezpieczenie większych obszarów lub obiektów bez konieczności łączenia kilku mniejszych plandek. Odpowiednie do okrywania palet, stosów materiałów budowlanych czy niewielkich konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01017
Producent	SCHMITH
Wymiary	10 × 10 m
Gramatura	65 g/m ²
Powierzchnia	100 m ²
Materiał	Polietylen
Wzmocnienie krawędzi	Podwójne
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania na placu budowy
- Tymczasowe okrywanie maszyn i narzędzi pozostawionych na zewnątrz
- Ochrona podłoża podczas prac remontowych i malarskich
- Okrywanie drewna opałowego, węgla lub pelletu w sezonowym magazynowaniu
- Zabezpieczanie ładunków na przyczepach i platformach transportowych
- Osłona przed kurzem i zanieczyszczeniami w magazynach i halach
- Tymczasowe zadaszenie w ogrodnictwie i rolnictwie
- Podkład ochronny pod namioty i konstrukcje tymczasowe

Wskazówki dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m² jest przeznaczona do zastosowań krótko- i średnioterminowych. Nie zaleca się stosowania jako

długotrwałego zadaszenia narażonego na intensywne promieniowanie UV, silne wiatry lub obciążenie śniegiem. Przed mocowaniem należy sprawdzić, czy oczka nie są uszkodzone. Do mocowania stosować linki elastyczne lub haki z możliwością regulacji naciągu. Unikać ostrych krawędzi, które mogą przebić lub rozedrzeć materiał.

Produkty powiązane

Do montażu plandeki polecane są: linki elastyczne z hakami, spinacze mocujące, haki naprężające oraz uchwyty do plandek. W przypadku potrzeby większej wytrzymałości warto rozważyć plandeki o gramaturze 90-120 g/m² lub wersje z siatką wzmacniającą.

...