

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-10x12m-sch07t01018-schmith-p-58451.html>

Plandeka 65g 10x12m SCH07T01018 SCHMITH

Cena brutto	150,48 zł
Cena netto	122,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T01018
Kod producenta	SCH07T01018
Kod EAN	5902004712536
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 10x12m

Uniwersalna plandeka z polietylenu o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi. Wzmocnione krawędzie i aluminiowe oczka umożliwiają stabilne mocowanie.

Wymiary 10 x 12 m
Gramatura 65 g/m ²
Powierzchnia 120 m ²
Model SCH07T01018

Charakterystyka

Gramatura 65 g/m²

Gramatura określa gęstość materiału na metr kwadratowy. Wartość 65 g/m² oznacza lekką konstrukcję odpowiednią do krótkoterminowego zabezpieczania przed deszczem, kurzem i słońcem. Materiał zachowuje elastyczność i łatwość w obsłudze przy zachowaniu podstawowej odporności na rozdarcia.

Wzmocnione krawędzie

Krawędzie wykończone są podwójnym złożeniem materiału, co zwiększa wytrzymałość w miejscach największego obciążenia. Takie rozwiązanie zapobiega przedwczesnemu rozdławianiu się brzegów plandeki podczas napinania i mocowania.

Aluminiowe oczka

Metalowe oczka rozmieszczone po obwodzie plandeki służą do przepuszczania linek lub haków mocujących. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet przy wielokrotnym zakładaniu i zdejmowaniu plandeki.

Wymiary 10 x 12 m

Powierzchnia 120 m² pozwala na zabezpieczenie średnich stosów materiałów, drewna, palet towarowych lub fragmentów elewacji. Format umożliwia przykrycie typowego przyczepy ciężarowej lub niewielkiego placu składowego.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01018
Producent	SCHMITH
Wymiary	10 x 12 m
Powierzchnia	120 m ²
Gramatura	65 g/m ²
Materiał	Polietylen
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone po obwodzie
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Przykrywanie drewna opałowego i palet składowanych na zewnątrz
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego w sezonie zimowym
- Tymczasowe okrycie elewacji podczas prac remontowych
- Zabezpieczenie ładunku na przyczepie podczas transportu
- Ochrona podłóg i mebli podczas malowania i remontów wewnątrz
- Przykrywanie stosów kompostu lub ziemi w gospodarstwie
- Zabezpieczanie sprzętu na placu składowym przed kurzem i wilgocią

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Rozłóż plandekę na zabezpieczonym obiekcie, zapewniając swobodny zwis po bokach. Przepuść linkę lub sznur przez oczka aluminiowe i przymocuj do stabilnych punktów. Unikaj nadmiernego napinania materiału – pozostaw luz kompensujący ruchy wywołane wiatrem. W przypadku mocowania na dłuższy czas kontroluj stan punktów mocowania co 2-3 tygodnie.

Przechowywanie

Po użyciu oczyść plandekę z zabrudzeń szczotką lub strumieniem wody. Pozostaw do wyschnięcia w rozłożonym stanie, aby uniknąć pleśni. Przechowuj w suchym miejscu, złożoną lub zrolowaną. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i chemikaliami, które mogą uszkodzić strukturę polietylenu.

Ograniczenia użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m² jest przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia – nie stanowi trwałego zadania. Nie używaj w miejscach narażonych na długotrwałe działanie silnego wiatru bez dodatkowego obciążenia. Materiał nie jest ognioodporny – zachowaj ostrożność w pobliżu źródeł ciepła i ognia.
