

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-10x20m-sch07t01020-schmith-p-58453.html>

Plandeka 65g 10x20m SCH07T01020 SCHMITH

Cena brutto	247,37 zł
Cena netto	201,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01020
Kod producenta	SCH07T01020
Kod EAN	5902004712550
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 10x20m

Uniwersalna plandeka ochronna o wymiarach 10x20 metra, przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gramatura 65 g/m² zapewnia podstawową ochronę przy zachowaniu lekkości materiału.

Wymiary 10 x 20 m

Gramatura 65 g/m²

Powierzchnia 200 m²

Model SCH07T01020

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 65 g/m² oznacza lekką plandekę przeznaczoną do krótkoterminowej ochrony przed opadami, kurzem i zanieczyszczeniami. Materiał jest łatwy w obsłudze i nie obciąża nadmiernie zabezpieczanych przedmiotów.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają wytrzymałość w miejscach największego naprężenia. Zapobiega to przedwczesnemu rozdarciu materiału podczas mocowania i użytkowania, szczególnie przy ekspozycji na wiatr.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone na obwodzie plandeki umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub elastycznych ściągaczy. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet w wilgotnych warunkach.

Duża powierzchnia 200 m²

Wymiary 10x20 metra pozwalają na zabezpieczenie dużych powierzchni jednym arkuszem materiału, co eliminuje konieczność łączenia kilku mniejszych plandek i minimalizuje ryzyko przecieków w miejscach połączeń.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01020
Producent	SCHMITH
Wymiary	10 x 20 m
Gramatura	65 g/m ²
Powierzchnia całkowita	200 m ²
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania
- Tymczasowe okrycie remontowanych dachów i elementów konstrukcyjnych
- Ochrona sprzętu i maszyn na placu budowy
- Zabezpieczanie ładunków podczas transportu na platformach
- Okrywanie drewna opałowego i materiałów wrażliwych na wilgoć
- Ochrona podłóg i mebli podczas prac remontowych
- Zabezpieczanie powierzchni uprawnych przed mrozem
- Tworzenie tymczasowych osłon przeciwwiatrowych i przeciwdeszczowych

Wskazówki dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m² jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych i nie powinna być traktowana jako długoterminowe

zabezpieczenie. Przy mocowaniu należy równomiernie rozłożyć napięcie na wszystkie punkty mocowania, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pojedynczych oczek. W przypadku silnych wiatrów zaleca się dodatkowe zabezpieczenie materiału poprzez dociążenie krawędzi.

Przechowywanie i konserwacja

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń i dokładnie wysuszyć przed złożeniem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Wilgotny materiał składowany w zamkniętym pomieszczeniu może ulec degradacji biologicznej. Przed ponownym użyciem sprawdzić stan oczek i krawędzi.
