

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-10x20m-sch07t01020-schmith-p-58453.html>

## Plandeka 65g 10x20m SCH07T01020 SCHMITH

Cena brutto	<b>247,37 zł</b>
Cena netto	<b>201,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07T01020</b>
Kod producenta	<b>SCH07T01020</b>
Kod EAN	<b>5902004712550</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna SCHMITH 65g 10x20m

Uniwersalna plandeka ochronna o wymiarach 10x20 metra, przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gramatura 65 g/m<sup>2</sup> zapewnia podstawową ochronę przy zachowaniu lekkości materiału.

Wymiary 10 x 20 m

Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>Powierzchnia 200 m<sup>2</sup>

Model SCH07T01020

### Charakterystyka techniczna

#### Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>

Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 65 g/m<sup>2</sup> oznacza lekką plandekę przeznaczoną do krótkoterminowej ochrony przed opadami, kurzem i zanieczyszczeniami. Materiał jest łatwy w obsłudze i nie obciąża nadmiernie zabezpieczanych przedmiotów.

### Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają wytrzymałość w miejscach największego naprężenia. Zapobiega to przedwczesnemu rozdarciu materiału podczas mocowania i użytkowania, szczególnie przy ekspozycji na wiatr.

### Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone na obwodzie plandeki umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub elastycznych ściągaczy. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet w wilgotnych warunkach.

### Duża powierzchnia 200 m<sup>2</sup>

Wymiary 10x20 metra pozwalają na zabezpieczenie dużych powierzchni jednym arkuszem materiału, co eliminuje konieczność łączenia kilku mniejszych plandek i minimalizuje ryzyko przecieków w miejscach połączeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01020
Producent	SCHMITH
Wymiary	10 x 20 m
Gramatura	65 g/m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	200 m <sup>2</sup>
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania
- Tymczasowe okrycie remontowanych dachów i elementów konstrukcyjnych
- Ochrona sprzętu i maszyn na placu budowy
- Zabezpieczanie ładunków podczas transportu na platformach
- Okrywanie drewna opałowego i materiałów wrażliwych na wilgoć
- Ochrona podłóg i mebli podczas prac remontowych
- Zabezpieczanie powierzchni uprawnych przed mrozem
- Tworzenie tymczasowych osłon przeciwwiatrowych i przeciwdeszczowych

### Wskazówki dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych i nie powinna być traktowana jako długoterminowe

---

zabezpieczenie. Przy mocowaniu należy równomiernie rozłożyć napięcie na wszystkie punkty mocowania, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pojedynczych oczek. W przypadku silnych wiatrów zaleca się dodatkowe zabezpieczenie materiału poprzez dociążenie krawędzi.

### **Przechowywanie i konserwacja**

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń i dokładnie wysuszyć przed złożeniem. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Wilgotny materiał składowany w zamkniętym pomieszczeniu może ulec degradacji biologicznej. Przed ponownym użyciem sprawdzić stan oczek i krawędzi.

\*\*\*