

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-12x15m-sch07t01021-schmith-p-58454.html>

Plandeka 65g 12x15m SCH07T01021 SCHMITH

Cena brutto	222,63 zł
Cena netto	181,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01021
Kod producenta	SCH07T01021
Kod EAN	5902004712567
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 12x15m

Uniwersalna plandeka z polietylenu o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych. Model SCH07T01021 zapewnia powierzchnię roboczą 180 m².

Wymiary 12 × 15 m

Gramatura 65 g/m²

Powierzchnia 180 m²

Mocowanie Oczka aluminiowe

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Parametr określający gęstość materiału. Gramatura 65 g/m² oznacza lekką plandekę odpowiednią do krótkoterminowego zabezpieczania przed deszczem i kurzem. Nie jest przeznaczona do długotrwałej ekspozycji na silne wiatry czy intensywne opady.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie zgrzewane brzegi zwiększają wytrzymałość w miejscach najbardziej narażonych na rozdarcia. Konstrukcja ta wydłuża żywotność plandeki przy wielokrotnym montażu i demontażu oraz zapobiega rozwarstwianiu się materiału.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe przelotki rozmieszczone równomiernie na obwodzie umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą linek, sznurów lub haków. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet przy kontakcie z wilgocią.

Uniwersalność zastosowania

Materiał polietylenowy sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych (ochrona podłóg, mebli podczas remontów), jak i na zewnątrz (zabezpieczanie materiałów budowlanych, sprzętu ogrodowego). Odporny na wodę i wilgoć.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01021
Producent	SCHMITH
Wymiary	12 × 15 m
Gramatura	65 g/m ²
Powierzchnia robocza	180 m ²
Materiał	Polietylen
Wykończenie krawędzi	Wzmocniona podwójnie
Elementy montażowe	Oczka aluminiowe na obwodzie
Przeznaczenie	Tymczasowe okrywanie wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Ochrona mebli i sprzętu podczas prac remontowych i malarskich
- Okrywanie drewna opałowego, węgla i innych materiałów sypkich
- Zabezpieczanie podłóg przed zabrudzeniem podczas malowania i szpachlowania
- Tymczasowe przykrycie maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego
- Osłona przed kurzem podczas prac budowlanych wewnątrz budynków
- Ochrona ładunków transportowanych na przyczepach i ciężarówkach
- Zabezpieczanie powierzchni podczas prac z farbami i rozpuszczalnikami

Wskazówki dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m² jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych – zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni. Przy

dłuższej ekspozycji na słońce materiał może ulegać degradacji pod wpływem promieniowania UV. Podczas mocowania należy równomiernie rozłożyć naprężenia, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pojedynczych oczek. Po użyciu plandekę można złożyć i przechowywać w suchym miejscu do ponownego wykorzystania.

...