

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-15x16m-sch07t01023-schmith-p-58456.html>

Plandeka 65g 15x16m SCH07T01023 SCHMITH

Cena brutto	296,84 zł
Cena netto	241,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T01023
Kod producenta	SCH07T01023
Kod EAN	5902004712581
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 15x16m

Uniwersalna plandeka ochronna o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia materiałów, sprzętu i powierzchni przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Wymiary 15 × 16 m

Gramatura 65 g/m²

Powierzchnia 240 m²

Model SCH07T01023

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Określa gęstość materiału i jego wytrzymałość. Plandeki o gramaturze 65 g/m² stanowią rozwiązanie ekonomiczne do krótkotrwałej ochrony przed deszczem, kurzem i słońcem. Nadają się do zastosowań wewnętrznych oraz sezonowych prac zewnętrznych przy umiarkowanych warunkach pogodowych.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie zagięte i zszyte brzegi plandeki zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największego obciążenia. Konstrukcja ta przedłuża żywotność produktu i zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu podczas napinania lub mocowania.

Oczka aluminiowe

Metalowe oczka rozmieszczone wzdłuż obwodu umożliwiają stabilne zamocowanie plandeki za pomocą linek, haków lub gumek. Aluminium zapewnia odporność na korozję i utrzymuje funkcjonalność nawet przy długotrwałym kontakcie z wilgocią.

Duży format 15 × 16 m

Powierzchnia 240 m² pozwala na okrycie dużych obiektów lub powierzchni jednym arkuszem, co eliminuje konieczność łączenia kilku mniejszych plandek i ogranicza ryzyko przecieków w miejscach połączeń.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01023
Producent	SCHMITH
Wymiary	15 × 16 m
Powierzchnia	240 m ²
Gramatura	65 g/m ²
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone obwodowo
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Ochrona materiałów budowlanych składowanych na placu budowy
- Zabezpieczenie maszyn rolniczych i sprzętu przed opadami
- Tymczasowe okrycie dachów podczas remontów
- Osłona drewna opałowego i palet przed wilgocią
- Zabezpieczenie podłóg i mebli podczas malowania
- Ochrona samochodów i przyczep podczas przechowywania
- Okrycie stosu siana lub słomy
- Zabezpieczenie rusztowań i elewacji podczas prac budowlanych

Montaż i mocowanie

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonej powierzchni i napiąć, wykorzystując oczka aluminiowe do zamocowania. Zaleca się stosowanie linek lub elastycznych haków, które zapewnią odpowiednie napięcie bez nadmiernego obciążania materiału. Przy

montażu zewnętrznym warto przewidzieć spadek wody deszczowej, aby uniknąć gromadzenia się kałuż.

Wskazówki użytkowania

Plandeki o gramaturze 65 g/m² przeznaczone są do zastosowań tymczasowych. Nie należy pozostawiać ich na stałe w miejscach narażonych na silne wiatry lub intensywne promieniowanie UV przez długie okresy. Po zakończeniu użytkowania plandekę warto oczyścić, wysuszyć i złożyć w suchym miejscu, co wydłuży jej żywotność.

Produkty powiązane

Do zamocowania plandeki polecamy linki polipropylenowe, elastyczne haki bagażowe oraz uchwyty sprężynowe. W przypadku potrzeby trwalszego rozwiązania warto rozważyć plandeki o wyższej gramaturze (120-200 g/m²) z laminowaną tkaniną PE.

...