

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-15x20m-sch07t01024-schmith-p-58457.html>

Plandeka 65g 15x20m SCH07T01024 SCHMITH

Cena brutto	371,05 zł
Cena netto	301,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T01024
Kod producenta	SCH07T01024
Kod EAN	5902004712598
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 15x20m

Uniwersalna plandeka z tworzywa polietylenowego o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi. Wzmocniona konstrukcja z aluminiowymi oczkami montażowymi.

Wymiary 15 × 20 m
Gramatura 65 g/m ²
Powierzchnia 300 m ²
Model SCH07T01024

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Określa gęstość materiału na jednostkę powierzchni. Gramatura 65 g/m² zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością, wystarczającą do krótko- i średnioterminowej ochrony przed deszczem, kurzem i promieniowaniem UV.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie zagięte i zszyte brzegi plandeki zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największych naprężeń. Eliminuje to

przedwczesne uszkodzenia podczas mocowania i eksploatacji w warunkach wietrznych.

Aluminiowe oczka

Metalowe przelotki rozmieszczone wzdłuż całego obwodu umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, gumek lub haków. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania w warunkach wilgotnych.

Duży format 15×20 m

Powierzchnia 300 m² pozwala na zabezpieczenie większych obszarów jednym arkuszem, co ogranicza liczbę połączeń i potencjalnych miejsc przecieków. Odpowiednia dla placów budowy, składowisk i magazynów zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SCH07T01024
Wymiary	15 × 20 m
Gramatura	65 g/m ²
Powierzchnia pokrycia	300 m ²
Materiał	Tworzywo polietylenowe (PE)
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Typowe zastosowania

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placach budowy przed opadami
- Tymczasowe okrycie dachów podczas prac remontowych
- Ochrona maszyn i urządzeń składowanych na zewnątrz
- Przykrycie składowisk drewna, piasku, żwiru i innych materiałów sypkich
- Podkład ochronny podczas prac malarskich i wykończeniowych
- Osłona przed kurzem podczas prac rozbiórkowych
- Zabezpieczenie towarów podczas transportu na platformach
- Tymczasowe zadaszenie miejsc magazynowania w gospodarstwach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Rozłóż plandekę na powierzchni, którą chcesz zabezpieczyć. Przewiń materiał przez oczka montażowe linę lub sznur i zamocuj do punktów stałych. W przypadku dużych powierzchni stosuj dodatkowe punkty mocowania co 1,5-2 m, aby zapobiec powstawaniu kieszonek wodnych i flappingowi na wietrze.

Przechowywanie

Po użyciu oczyść plandekę z błota i zanieczyszczeń, wysusz w pozycji rozłożonej. Składaj w luźne zwoje lub harmonijkę, unikając ostrych zagięć. Przechowuj w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, co wydłuży żywotność materiału.

Ograniczenia

Plandeka o gramaturze 65 g/m² jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych. Nie jest odporna na ostre przedmioty i intensywne tarcie. Przy długotrwałej ekspozycji na UV stopniowo traci elastyczność. Nie stosuj jako stałego pokrycia dachowego ani w miejscach narażonych na wysokie temperatury powyżej 60°C.

Produkty powiązane

Do mocowania plandeki polecane są linki polipropylenowe lub gumki bagażowe z hakami. W przypadku potrzeby łączenia kilku arkuszy rozważ zastosowanie taśmy naprawczej PE lub specjalnych klipsów montażowych.

...