

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-2x2m-sch07t01001-schmith-p-58439.html>

Plandeka 65g 2x2m SCH07T01001 SCHMITH

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	4,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01001
Kod producenta	SCH07T01001
Kod EAN	5902004712369
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna 65g 2x2m SCHMITH SCH07T01001

Uniwersalna plandeka ochronna z polietylenu o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia materiałów i sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych oraz zanieczyszczeniami.

Wymiary 2 x 2 m
Gramatura 65 g/m ²
Krawędzie Wzmocnione podwójnie
Oczka Aluminiowe

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Materiał o średniej grubości zapewnia podstawową ochronę przed deszczem i kurzem przy zachowaniu lekkości i elastyczności. Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy — im wyższa wartość, tym grubsza i wytrzymalsza plandeka.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie złożone brzozy plandeki zwiększają wytrzymałość w miejscach największego obciążenia. Takie wykończenie zapobiega

przedwczesnemu rozdarciu materiału podczas mocowania i eksploatacji.

Aluminiowe oczka

Metalowe oczka rozmieszczone na obwodzie umożliwiają stabilne zamocowanie plandeki za pomocą linek, haków lub gumek. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania.

Uniwersalne zastosowanie

Plandeka nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego (ochrona przed kurzem podczas remontu), jak i zewnętrznego (tymczasowe osłony przed opadami). Materiał polietylenowy jest odporny na wilgoć i promieniowanie UV.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01001
Producent	SCHMITH
Wymiary	2 x 2 m
Gramatura	65 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE)
Wykończenie krawędzi	Wzmocnienie podwójne
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie

- Ochrona materiałów budowlanych przed deszczem na placu budowy
- Zabezpieczenie mebli i sprzętu podczas remontu
- Tymczasowe przykrycie drewna opałowego lub materiałów sypkich
- Osłona podłóg i powierzchni podczas prac malarskich
- Zabezpieczenie ładunku na przyczepie lub w trakcie transportu
- Ochrona maszyn i narzędzi składowanych na zewnątrz
- Tymczasowe zadaszenie podczas prac w terenie

Jak zamocować plandekę

Wykorzystaj aluminiowe oczka rozmieszczone wzdłuż krawędzi. Przewlec przez nie linkę, sznur lub gumki rozciągowe i zakotwicz do stabilnych punktów. Przy mocowaniu unikaj nadmiernego naciągu, który może prowadzić do rozdarcia materiału w okolicach oczek.

Uwagi dotyczące użytkowania

Gramatura 65 g/m² to rozwiązanie do zastosowań tymczasowych i okazjonalnych. Przy długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne lub przy dużym obciążeniu wiatrem warto rozważyć plandekę o wyższej gramaturze (120-200 g/m²). Regularnie sprawdzaj stan oczek i krawędzi.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są plandeki SCHMITH w różnych rozmiarach i gramaturach. Do mocowania plandek przydatne będą linki elastyczne, haki z gumkami oraz zestawy montażowe.

...