

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-3x3m-sch07t01004-schmith-p-58440.html>

Plandeka 65g 3x3m SCH07T01004 SCHMITH

Cena brutto	12,57 zł
Cena netto	10,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01004
Kod producenta	SCH07T01004
Kod EAN	5902004712390
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna 65g 3x3m SCHMITH SCH07T01004

Uniwersalna plandeka polietylenowa przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed działaniem warunków atmosferycznych. Gramatura 65 g/m² zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością przy codziennym użytkowaniu.

Wymiary 3 × 3 m

Gramatura 65 g/m²

Krawędzie **Wzmocnione**

Oczka **Aluminiowe**

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Parametr określający gęstość materiału na metr kwadratowy. Wartość 65 g/m² oznacza lekkość i łatwość obsługi przy zachowaniu podstawowej odporności na rozdarcia. Plandeka nadaje się do krótkoterminowego zabezpieczania materiałów przed deszczem i

kurzem.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie zwinięta i zgrzana krawędź zwiększa wytrzymałość na naciąg w miejscach największego obciążenia. Takie wykończenie przeciwdziała rozwarstwianiu się materiału przy wielokrotnym mocowaniu i demontażu.

Aluminiowe oczka

Metalowe wzmocnienia rozmieszczone wzdłuż obwodu umożliwiają przeprowadzenie linek, sznurków lub haków mocujących. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość mocowań przy kontakcie z wilgocią.

Powierzchnia 9 m²

Wymiary 3 × 3 m pozwalają na okrycie standardowej palety europalety (120 × 80 cm) z zapasem materiału na zawinięcie lub zabezpieczenie niewielkich stosów materiałów budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01004
Producent	SCHMITH
Wymiary	3 × 3 m
Gramatura	65 g/m ²
Powierzchnia	9 m ²
Materiał	Polietylen
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	Użytek wewnętrzny i zewnętrzny

Zastosowanie

- Tymczasowe zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami atmosferycznymi
- Okrywanie palet z towarami na placach składowych
- Ochrona sprzętu ogrodowego i narzędzi przed kurzem i wilgocią
- Zabezpieczenie mebli i wyposażenia podczas prac remontowych
- Podkład ochronny podczas malowania lub prac wykończeniowych

-
- Osłona przed słońcem dla wrażliwych materiałów
 - Prowizoryczne zadaszenie w trakcie prac montażowych
 - Pokrycie kompostowników lub stosów drewna opałowego

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę rozłożyć na okrywanej powierzchni, a następnie przeprowadzić linki lub sznurki przez aluminiowe oczka. Mocowanie wykonać poprzez przymocowanie do stabilnych punktów lub dociążenie krawędzi. Sprawdzić równomierne naciągnięcie materiału, aby uniknąć tworzenia się kałuż wody.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę oczyścić z zanieczyszczeń, osuszyć i złożyć. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Unikać długotrwałego składowania w pozycji zgniecionej, co może prowadzić do trwałych zagnieceń materiału.

Ograniczenia użytkowania

Gramatura 65 g/m² przeznaczona jest do zastosowań krótkoterminowych. Przy dłuższej ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne (silne wiatry, intensywne promieniowanie UV) materiał może ulegać degradacji. Nie stosować jako trwałego pokrycia dachowego ani w miejscach narażonych na kontakt z ostrymi krawędziami.

...