

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-3x4m-sch07t01005-schmith-p-58441.html>



Plandeka 65g 3x4m SCH07T01005 SCHMITH

Cena brutto	16,76 zł
Cena netto	13,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01005
Kod producenta	SCH07T01005
Kod EAN	5902004712406
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 3x4m

Uniwersalna plandeka polietylenowa do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi. Gramatura 65 g/m² zapewnia podstawową ochronę przy zachowaniu lekkości i elastyczności materiału.

Wymiary 3 × 4 m
Gramatura 65 g/m ²
Model SCH07T01005
Oczka montażowe Aluminiowe

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Parametr określający gęstość materiału. Plandeki o gramaturze 65 g/m² należą do kategorii lekkich — są łatwe w obsłudze i transporcie, odpowiednie do krótkoterminowej ochrony przed deszczem, kurzem i słońcem. Nie są przeznaczone do długotrwałej ekspozycji na silne warunki atmosferyczne.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają wytrzymałość w punktach największego naprężenia. Konstrukcja zapobiega rozdarciu plandeki podczas naciągania i mocowania, przedłużając żywotność produktu przy wielokrotnym użyciu.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone na całym obwodzie umożliwiają stabilne zamocowanie za pomocą lin, haków lub gumek. Aluminium nie rdzewieje, co pozwala na przechowywanie plandeki w warunkach wilgotnych bez ryzyka uszkodzenia punktów mocowania.

Powierzchnia 12 m²

Wymiary 3 × 4 m zapewniają pokrycie średniej wielkości stosów materiałów, palet lub niewielkich powierzchni roboczych. Format umożliwia również składanie i dostosowanie do mniejszych przedmiotów poprzez podwinięcie brzegów.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01005
Producent	SCHMITH
Wymiary	3 × 4 m
Powierzchnia	12 m²
Gramatura	65 g/m²
Materiał	Polietylen
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania na placu budowy
- Ochrona mebli i sprzętu podczas malowania lub remontów wewnętrznych
- Przykrycie drewna opałowego, węgla lub pelletu w warunkach zewnętrznych
- Tymczasowa osłona pojazdów, przyczep lub maszyn przed kurzem i wilgocią
- Podkład ochronny podczas prac malarskich lub szpachlowania
- Zabezpieczenie ładunku podczas transportu na przyczepie lub pace samochodu
- Ochrona roślin, kompostowników lub materiałów ogrodniczych
- Prowizoryczne zadaszenie podczas prac konserwacyjnych na dachu

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie plandeki

Rozłóż plandekę równomiernie na zabezpieczanym obiekcie, upewniając się, że brzegi sięgają poniżej chronionej powierzchni. Przewlecź linę lub gumki przez oczka aluminiowe i zamocuj do stałych punktów. Przy mocowaniu na otwartej przestrzeni pozostaw luz umożliwiający odprowadzenie wody deszczowej — napięta plandeka może gromadzić wodę i ulec uszkodzeniu.

Przechowywanie

Po użyciu oczyść plandekę z błota i zanieczyszczeń, pozostaw do wyschnięcia w rozłożonym stanie. Składaj w suche miejsce, unikając kontaktu z ostrymi przedmiotami. Plandeki polietylenowe tracą elastyczność pod wpływem długotrwałego działania UV — po zakończeniu sezonu przechowuj w pomieszczeniach zamkniętych.

Ograniczenia

Gramatura 65 g/m² nie jest wystarczająca do zastosowań wymagających długotrwałej odporności mechanicznej. Unikaj przeciągania plandeki po ostrych krawędziach, betonie czy metalowych elementach. Nie stosuj jako stałego zadaszenia — materiał ulega degradacji pod wpływem ciągłej ekspozycji na słońce i deszcz.
