

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-3x5m-sch07t01006-schmith-p-58442.html>

Plandeka 65g 3x5m SCH07T01006 SCHMITH

Cena brutto	20,95 zł
Cena netto	17,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01006
Kod producenta	SCH07T01006
Kod EAN	5902004712413
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 3x5m

Uniwersalna plandeka z tkaniny o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia i okrywania przedmiotów w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Wzmocniona konstrukcja krawędzi i system montażowy z aluminiowych oczek zapewniają stabilne mocowanie.

Wymiary 3 x 5 m

Gramatura 65 g/m²

Powierzchnia 15 m²

Model SCH07T01006

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Gramatura określa gęstość materiału — 65 g/m² to wariant lekki, odpowiedni do krótkoterminowej ochrony przed kurzem, wilgocią i słońcem. Taka plandeka nie jest przeznaczona do długotrwałego narażenia na intensywne opady czy silne wiatry.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione krawędzie zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największego naprężenia podczas rozciągania i mocowania. Konstrukcja ta przedłuża żywotność plandeki przy regularnym użytkowaniu.

Aluminiowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone na całym obwodzie umożliwiają mocowanie za pomocą linek, haków lub elastycznych ściągaczy. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość systemu mocowania w warunkach wilgotnych.

Uniwersalność zastosowania

Plandeka nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (ochrona mebli, podłóg podczas remontu) oraz na zewnątrz (tymczasowe okrycie materiałów budowlanych, sprzętu ogrodowego).

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01006
Producent	SCHMITH
Wymiary	3 x 5 m
Powierzchnia użytkowa	15 m ²
Gramatura materiału	65 g/m ²
Wzmocnienie krawędzi	Podwójne
Typ oczek	Aluminiowe
Rozmieszczenie oczek	Pełny obwód
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Ochrona mebli i wyposażenia podczas prac remontowych i malarskich
- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed deszczem i wilgocią
- Tymczasowe okrycie drewna opałowego i palet
- Osłona sprzętu ogrodowego i maszyn w sezonie zimowym
- Zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem podczas transportu
- Ochrona ładunków na przyczepach i w skrzyniach samochodowych
- Tymczasowe zadaszenie w warunkach polowych
- Podkład izolacyjny podczas prac na wilgotnym gruncie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Przed rozłożeniem plandeki sprawdź stan oczek i krawędzi. Mocuj plandekę równomiernie na całym obwodzie, unikając nadmiernego napinania w jednym punkcie — może to prowadzić do uszkodzenia materiału. W przypadku silnego wiatru zastosuj dodatkowe punkty mocowania lub obciążniki.

Przechowywanie

Po użyciu oczyść plandekę z zabrudzeń, osusz i złoż w chłodnym, suchym miejscu. Unikaj długotrwałego kontaktu z ostrymi krawędziami i chemikaliami. Wilgotna plandeka pozostawiona w złożeniu może ulec degradacji biologicznej.

Ograniczenia

Gramatura 65 g/m² oznacza, że plandeka jest przeznaczona do zastosowań krótkoterminowych. Nie jest to materiał do stałego zadaszania ani długotrwałej ekspozycji na UV. Przy długotrwałym użytkowaniu zewnętrznym rozważ plandekę o wyższej gramaturze (min. 120 g/m²).

Produkty powiązane

W ofercie SCHMITH dostępne są plandeki w różnych gramaturach (od 50 g/m² do 260 g/m²) i wymiarach. Do mocowania polecamy elastyczne ściągacze, linki polipropylenowe oraz haki z gumowym zabezpieczeniem.

...