

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 15:12

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-4x8m-sch07t01009-schmith-p-58443.html>



## Plandeka 65g 4x8m SCH07T01009 SCHMITH

Cena brutto	<b>44,69 zł</b>
Cena netto	<b>36,33 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07T01009</b>
Kod producenta	<b>SCH07T01009</b>
Kod EAN	<b>5902004712444</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna SCHMITH 4×8m, gramatura 65g/m<sup>2</sup>

Lekka plandeka polietylenowa przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia materiałów, sprzętu i powierzchni przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zanieczyszczeniami. Wzmocniona konstrukcja z aluminiowymi oczkami umożliwia stabilne mocowanie.

Wymiary 4 × 8 m

Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>

Powierzchnia 32 m<sup>2</sup>

Model SCH07T01009

### Charakterystyka techniczna

#### **Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>**

Lekka konstrukcja zapewniająca podstawową ochronę przy minimalnym obciążeniu. Odpowiednia do krótkoterminowego zabezpieczenia materiałów w pomieszczeniach oraz do sezonowych prac zewnętrznych w umiarkowanych warunkach pogodowych.

### Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają wytrzymałość w punktach największego obciążenia. Konstrukcja zapobiega przedwczesnemu rozrywaniu się materiału podczas naciągania i mocowania.

### Aluminiowe oczka

Metalowe oczka rozmieszczone po całym obwodzie umożliwiają mocowanie za pomocą lin, haków lub gumek. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania przy eksploatacji zewnętrznej.

### Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja z polietylenu sprawdza się zarówno wewnątrz pomieszczeń jako zabezpieczenie podczas prac remontowych, jak i na zewnątrz do okrywania materiałów budowlanych czy sprzętu ogrodowego.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01009
Producent	SCHMITH
Wymiary	4 × 8 m
Powierzchnia użytkowa	32 m <sup>2</sup>
Gramatura	65 g/m <sup>2</sup>
Materiał	Polietylen
Wzmocnienie krawędzi	Podwójne
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone po obwodzie
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami i kurzem
- Ochrona mebli i sprzętu podczas remontów i malowania
- Okrywanie składowanych materiałów na placu budowy
- Zabezpieczanie drewna opałowego przed wilgocią
- Tymczasowa osłona sprzętu ogrodowego i narzędzi
- Podkład ochronny podczas prac malarskich i wykończeniowych
- Okrywanie przyczep i ładunków podczas transportu
- Sezonowa ochrona mebli ogrodowych i grilla

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Mocowanie plandeki**

Wykorzystaj wszystkie dostępne oczka, aby równomiernie rozłożyć naprężenia. Do mocowania stosuj linki elastyczne lub sznury, unikając ostrych haków, które mogą uszkodzić materiał. Przy mocowaniu na zewnątrz zapewnij odpowiednie naciągnięcie, aby woda opadowa spływała, a nie gromadziła się na powierzchni.

### **Przechowywanie**

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń i całkowicie wysuszyć przed złożeniem. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i chemikaliami mogącymi uszkodzić polietylen.

### **Ograniczenia eksploatacyjne**

Gramatura 65 g/m<sup>2</sup> przeznaczona jest do zastosowań lekkich i średnich. Przy długotrwałej ekspozycji na silne promieniowanie UV materiał może ulegać degradacji. Nie stosować jako trwałe zadaszenie ani w warunkach ekstremalnych obciążeń wiatrowych lub śniegowych.

...