

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-6x12m-sch07t01014-schmith-p-58447.html>



Plandeka 65g 6x12m SCH07T01014 SCHMITH

Cena brutto	90,29 zł
Cena netto	73,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T01014
Kod producenta	SCH07T01014
Kod EAN	5902004712499
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna 65g 6x12m SCHMITH SCH07T01014

Plandeka z tkaniny polietylenowej o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi. Wymiary 6x12 metrów zapewniają powierzchnię okrycia 72 m².

Wymiary 6 x 12 m

Gramatura 65 g/m²

Powierzchnia 72 m²

Oczka aluminiowe

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Określa masę materiału na metr kwadratowy. Przy 65 g/m² plandeka jest lekka i łatwa w obsłudze, jednocześnie zapewniając podstawową ochronę przed deszczem i kurzem. Odpowiednia do krótkoterminowego zabezpieczania materiałów.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie zgrzewane brzegi zwiększają wytrzymałość w miejscach największego obciążenia. Zapobiegają rozrywaniu się materiału podczas naciągania i mocowania, szczególnie przy silniejszym wietrze.

Aluminiowe oczka

Metalowe oczka rozmieszczone na obwodzie umożliwiają mocowanie za pomocą linek, haków lub gumek. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet przy wielokrotnym użyciu.

Duża powierzchnia 72 m²

Wymiary 6x12 metrów pozwalają okryć większe stosy materiałów, palety lub sprzęt budowlany bez konieczności łączenia kilku mniejszych plandeków. Ułatwia to zabezpieczenie i redukuje ryzyko przecieków.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01014
Producent	SCHMITH
Wymiary	6 x 12 m
Gramatura	65 g/m ²
Powierzchnia okrycia	72 m ²
Materiał	tkanina polietylenowa
Wykończenie krawędzi	podwójnie wzmocnione
Oczka mocujące	aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	użytek wewnętrzny i zewnętrzny

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placach budowy przed deszczem
- Okrywanie stosów drewna, palet i innych materiałów składowanych na zewnątrz
- Ochrona sprzętu i maszyn przed kurzem i wilgocią
- Tymczasowe osłony podczas prac remontowych wewnątrz budynków
- Zabezpieczanie ładunków na przyczepach i platformach transportowych
- Okrywanie rusztowań i miejsc prowadzenia prac na zewnątrz
- Ochrona powierzchni podłóg i mebli podczas malowania
- Zabezpieczanie sprzętu ogrodowego i maszyn rolniczych

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie plandeki

Wykorzystaj wszystkie dostępne oczka do równomiernego rozłożenia naprężeń. Linki lub gumy elastyczne powinny być naciągnięte, ale nie nadmiernie, aby nie uszkodzić materiału. Przy silnym wietrze zaleca się dodatkowe punkty mocowania.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy wysuszyć, aby zapobiec pleśni i nieprzyjemnemu zapachowi. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV, gdy plandeka nie jest używana.

Ograniczenia stosowania

Gramatura 65 g/m² oznacza, że plandeka nadaje się do tymczasowego zabezpieczenia, nie do długotrwałej ekspozycji na trudne warunki atmosferyczne. Nie jest przeznaczona do okrywania ostrych przedmiotów bez dodatkowej warstwy ochronnej. Nie stanowi zabezpieczenia przed ekstremalnie silnym wiatrem.

...