

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-6x8m-sch07t01012-schmith-p-58445.html>

## Plandeka 65g 6x8m SCH07T01012 SCHMITH

Cena brutto	<b>61,84 zł</b>
Cena netto	<b>50,28 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07T01012</b>
Kod producenta	<b>SCH07T01012</b>
Kod EAN	<b>5902004712475</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna 65g 6x8m SCHMITH SCH07T01012

Uniwersalna plandeka ochronna o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów, sprzętu i powierzchni przed wpływem warunków atmosferycznych oraz zanieczyszczeniami.

Wymiary 6 x 8 m

Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>

Powierzchnia 48 m<sup>2</sup>

Model SCH07T01012

### Charakterystyka techniczna

#### Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Gramatura 65 g/m<sup>2</sup> oznacza lekką konstrukcję odpowiednią do krótkoterminowej ochrony przed deszczem, kurzem i słońcem. Materiał jest elastyczny i łatwy w obsłudze, ale nie jest przeznaczony do długotrwałej ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne.

#### Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocniona krawędź zwiększa wytrzymałość w miejscach największego naprężenia podczas mocowania i użytkowania.

Zapobiega rozrywaniu się materiału przy punktach zamocowania, co wydłuża okres użytkowania plandeki nawet przy częstym montażu i demontażu.

### Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone równomiernie na obwodzie plandeki umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, elastycznych haków lub linek rozporowych. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet przy kontakcie z wilgocią.

### Uniwersalność zastosowania

Plandeka nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego (ochrona podłóg, mebli podczas remontów), jak i zewnętrznego (zabezpieczanie materiałów budowlanych, sprzętu ogrodowego). Wymiary 6x8m zapewniają pokrycie powierzchni 48 m<sup>2</sup>.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01012
Producent	SCHMITH
Wymiary	6 x 8 m
Powierzchnia użytkowa	48 m <sup>2</sup>
Gramatura	65 g/m <sup>2</sup>
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed wilgocią na placu budowy
- Ochrona mebli i wyposażenia podczas prac remontowych
- Przykrywanie sprzętu ogrodowego i narzędzi w sezonie zimowym
- Tymczasowe zabezpieczenie drewna opałowego przed deszczem
- Osłona podłóg i powierzchni podczas malowania lub szpachlowania
- Ochrona ładunku podczas transportu na przyczepie lub pace
- Przykrywanie stosów materiałów sypkich (piasek, żwir)
- Zabezpieczanie maszyn i urządzeń przed kurzem w magazynie

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż

---

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonej powierzchni, a następnie przeprowadzić linkę lub elastyczne haki przez oczka montażowe. Przy mocowaniu na zewnątrz warto zapewnić lekkie naprężenie materiału, aby woda opadowa mogła swobodnie spływać. Unikać nadmiernego naciągania, które może prowadzić do uszkodzenia oczek.

### **Przechowywanie**

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć przed złożeniem. Wilgotny materiał przechowywany w złożonym stanie może ulec uszkodzeniu. Plandekę przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Unikać długotrwałego składowania w wysokich temperaturach.

### **Ograniczenia**

Gramatura 65 g/m<sup>2</sup> sprawdza się przy krótkoterminowej ochronie – do kilku tygodni ekspozycji. Przy dłuższym użytkowaniu na zewnątrz materiał może ulec degradacji pod wpływem UV. Nie jest przeznaczona do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej lub odporności na przebicie.

...