

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-8x10m-sch07t01015-schmith-p-58448.html>

## Plandeka 65g 8x10m SCH07T01015 SCHMITH

Cena brutto	<b>98,95 zł</b>
Cena netto	<b>80,45 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07T01015</b>
Kod producenta	<b>SCH07T01015</b>
Kod EAN	<b>5902004712505</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna SCHMITH 65g 8x10m SCH07T01015

Uniwersalna plandeka ochronna o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed działaniem warunków atmosferycznych. Wzmocniona konstrukcja krawędzi i aluminiowe oczka montażowe zapewniają trwałe mocowanie.

Wymiary 8 x 10 m

Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>

Powierzchnia 80 m<sup>2</sup>

Model SCH07T01015

### Charakterystyka techniczna

#### Gramatura 65 g/m<sup>2</sup>

Określa gęstość materiału. Plandeka o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> stanowi ekonomiczne rozwiązanie do krótkoterminowej ochrony przed opadami i kurzem. Nadaje się do zastosowań, gdzie nie jest wymagana duża odporność mechaniczna.

#### Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzożki zapobiegają przedwczesnemu rozdarciu materiału w miejscach największych naprężeń. Konstrukcja

zwiększa trwałość plandeki podczas mocowania i użytkowania w warunkach wietrznych.

### Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone na obwodzie umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub sznurów. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność elementów mocujących.

### Duża powierzchnia 80 m<sup>2</sup>

Wymiary 8x10 metrów pozwalają na okrycie znacznych obszarów jednym arkuszem. Zmniejsza to liczbę połączeń i punktów, przez które może przenikać wilgoć.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01015
Producent	SCHMITH
Wymiary	8 x 10 m
Powierzchnia całkowita	80 m <sup>2</sup>
Gramatura	65 g/m <sup>2</sup>
Typ krawędzi	Wzmocniona podwójnie
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	Tymczasowe okrywanie wewnątrz i na zewnątrz

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Ochrona mebli i sprzętu podczas remontów wewnątrz
- Okrywanie drewna opałowego lub peletu na krótki okres
- Tymczasowe zabezpieczenie sprzętu ogrodowego
- Ochrona przed kurzem podczas prac remontowych
- Osłona ładunków transportowanych na przyczepach
- Zabezpieczenie podłoża podczas prac malarskich

### Wskazówki dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych. Przy długotrwałej ekspozycji na działanie promieni UV materiał może ulegać degradacji. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie naprężeń w punktach mocowania. Unikać przeciążania oczek montażowych zbyt dużą siłą naciągu. Po użyciu zaleca się przechowywanie plandeki w suchym miejscu.

---

\*\*\*