

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-65g-8x10m-sch07t01015-schmith-p-58448.html>

Plandeka 65g 8x10m SCH07T01015 SCHMITH

Cena brutto	100,32 zł
Cena netto	81,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T01015
Kod producenta	SCH07T01015
Kod EAN	5902004712505
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 65g 8x10m SCH07T01015

Uniwersalna plandeka ochronna o gramaturze 65 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów i sprzętu przed działaniem warunków atmosferycznych. Wzmocniona konstrukcja krawędzi i aluminiowe oczka montażowe zapewniają trwałe mocowanie.

Wymiary 8 x 10 m

Gramatura 65 g/m²

Powierzchnia 80 m²

Model SCH07T01015

Charakterystyka techniczna

Gramatura 65 g/m²

Określa gęstość materiału. Plandeka o gramaturze 65 g/m² stanowi ekonomiczne rozwiązanie do krótkoterminowej ochrony przed opadami i kurzem. Nadaje się do zastosowań, gdzie nie jest wymagana duża odporność mechaniczna.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzozy zapobiegają przedwczesnemu rozdarciu materiału w miejscach największych naprężeń. Konstrukcja

zwiększa trwałość plandeki podczas mocowania i użytkowania w warunkach wietrznych.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone na obwodzie umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub sznurów. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność elementów mocujących.

Duża powierzchnia 80 m²

Wymiary 8x10 metrów pozwalają na okrycie znacznych obszarów jednym arkuszem. Zmniejsza to liczbę połączeń i punktów, przez które może przenikać wilgoć.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T01015
Producent	SCHMITH
Wymiary	8 x 10 m
Powierzchnia całkowita	80 m ²
Gramatura	65 g/m ²
Typ krawędzi	Wzmocniona podwójnie
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Przeznaczenie	Tymczasowe okrywanie wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Ochrona mebli i sprzętu podczas remontów wewnątrz
- Okrywanie drewna opałowego lub peletu na krótki okres
- Tymczasowe zabezpieczenie sprzętu ogrodowego
- Ochrona przed kurzem podczas prac remontowych
- Osłona ładunków transportowanych na przyczepach
- Zabezpieczenie podłoża podczas prac malarskich

Wskazówki dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 65 g/m² jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych. Przy długotrwałej ekspozycji na działanie promieni UV materiał może ulegać degradacji. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie naprężeń w punktach mocowania. Unikać przeciążania oczek montażowych zbyt dużą siłą naciągu. Po użyciu zaleca się przechowywanie plandeki w suchym miejscu.
