

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-8x12m-lekkaniebieska-5-geko-g01937-p-18292.html>

Plandeka 8x12m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01937

Cena brutto	69,49 zł
Cena netto	56,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01937
Kod producenta	G01937
Kod EAN	5901477113314
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 8x12m GEKO G01937

Uniwersalna plandeka ochronna o wymiarach 8x12 metrów, wykonana w technologii laminowanej z polipropylenu i polietylenu. Przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wymiary 8 x 12 m

Materiał PP/PE laminat

Kolor Niebieski

Rozstaw oczek Co 1 metr

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja laminowana

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem zapewnia połączenie wytrzymałości mechanicznej z wodoodpornością. Taka konstrukcja jest odporna na rozdarcia i jednocześnie elastyczna.

Wzmocnione obszycia

Krawędzie zabezpieczone obszyciami linowymi zwiększają odporność na uszkodzenia w miejscach największych naprężeń. Zapobiega to rozrywaniu materiału przy mocowaniu i eksploatacji.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają równomierne napięcie plandeki i stabilne mocowanie linkami lub hakami. Aluminium nie rdzewieje przy kontakcie z wilgocią.

Odporność na warunki atmosferyczne

Warstwa polietylenowa chroni przed wodą, wilgocią i promieniowaniem UV. Materiał nie pleśnieje, łatwo się myje i nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01937
Wymiary nominalne	8 x 12 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał rdzenia	Tkany polipropylen (PP)
Pokrycie	Polietylen (PE) obustronne
Kolor	Niebieski
Typ oczek	Aluminiowe
Rozstaw oczek	1 m
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Tolerancja wymiarowa

Rzeczywiste wymiary plandeki mogą różnić się od nominalnych o ±5%, co oznacza zakres od 7,6 do 8,4 m szerokości oraz od 11,4 do 12,6 m długości. Jest to standardowa tolerancja produkcyjna dla tego typu wyrobów.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Ochrona składowanych materiałów rolniczych i pasz

-
- Przykrycie drewna opałowego i tarcicy
 - Zabezpieczenie pojazdów, przyczep i łodzi
 - Ochrona mebli ogrodowych w okresie zimowym
 - Przykrycie basenów ogrodowych poza sezonem
 - Osłona wiat, altanek i konstrukcji tymczasowych
 - Zabezpieczenie sprzętu i narzędzi składowanych na zewnątrz

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonym obszarze, a następnie napiąć przy użyciu linek, haków lub gumek elastycznych przepuszczonych przez aluminiowe oczka. Rozstaw oczek co 1 metr pozwala na równomierne rozłożenie sił naciągu. Przy mocowaniu należy unikać nadmiernego napięcia, które może prowadzić do uszkodzenia materiału.

Czyszczenie

Powierzchnię plandeki można czyścić wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Materiał polietylenowy łatwo się zmywa i szybko schnie. Przed złożeniem na przechowanie plandekę należy wysuszyć, aby zapobiec powstawaniu zapachów i osadów.

Przechowywanie

Plandekę przechowuje się w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Materiał należy złożyć lub zwinąć w sposób unikający ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę laminatu.