

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-90g-12x18m-sch07t02015-schmith-p-58462.html>

Plandeka 90g 12x18m SCH07T02015 SCHMITH

Cena brutto	344,06 zł
Cena netto	279,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T02015
Kod producenta	SCH07T02015
Kod EAN	5902004718897
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna 90g 12x18m SCHMITH SCH07T02015

Uniwersalna plandeka o gramaturze 90 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów budowlanych, sprzętu oraz innych przedmiotów przed warunkami atmosferycznymi. Wymiary 12×18 metrów zapewniają powierzchnię okrycia 216 m².

Gramatura 90 g/m²

Wymiary 12 × 18 m

Powierzchnia 216 m²

Mocowanie Oczka aluminiowe

Charakterystyka techniczna

Gramatura 90 g/m²

Parametr określający gęstość materiału. Gramatura 90 g/m² to wariant lekki, odpowiedni do krótkoterminowej ochrony przed deszczem i kurzem. Nie jest przeznaczony do długotrwałego okrywania ani narażenia na silne wiatry.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie zaginane i zgrzewane brzegi zwiększają wytrzymałość w miejscach największego naprężenia. Zapobiegają przedwczesnemu rozdarciu plandeki podczas mocowania i użytkowania.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe przelotki rozmieszczone na całym obwodzie umożliwiają mocowanie za pomocą lin, sznurków lub haków. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja plandeki pozwala na użytkowanie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Materiał chroni przed opadami, kurzem i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T02015
Producent	SCHMITH
Wymiary	12 x 18 m
Powierzchnia okrycia	216 m ²
Gramatura	90 g/m ²
Wzmocnienie krawędzi	Podwójne
Typ oczkowania	Aluminiowe przelotki
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Ochrona maszyn i narzędzi przed opadami
- Tymczasowe okrywanie składowanych towarów
- Osłona podłóg i mebli podczas prac remontowych
- Zabezpieczanie drewna opałowego przed wilgocią
- Okrywanie samochodów i przyczep
- Ochrona sprzętu ogrodowego w sezonie zimowym
- Zabezpieczanie ładunków podczas transportu

Dobór gramatury do zastosowania

Plandeki o gramaturze 90 g/m² są rozwiązaniem ekonomicznym dla zastosowań krótkoterminowych (do kilku tygodni). Do

długotrwałego okrywania lub w warunkach silnego wiatru zaleca się plandeki o gramaturze minimum 120-150 g/m². Im wyższa gramatura, tym większa odporność mechaniczna i trwałość materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem plandeki należy upewnić się, że okrywane przedmioty nie mają ostrych krawędzi, które mogłyby przebić materiał. Podczas mocowania zaleca się równomierne napięcie plandeki, aby uniknąć kumulacji wody w zagłębieniach.

Rozstaw oczek na obwodzie wynosi zazwyczaj 50-100 cm, co pozwala na stabilne mocowanie. W przypadku silniejszego wiatru warto zastosować dodatkowe punkty mocowania w środkowej części plandeki.

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zanieczyszczeń i całkowicie wysuszyć przed złożeniem. Przechowywanie w stanie wilgotnym może prowadzić do rozwoju pleśni i skrócenia żywotności materiału.

Utylizacja

Plandeki wykonane z polietylenu należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Przed utylizacją zaleca się usunięcie metalowych oczek.