

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-90g-15x20m-sch07t02016-schmith-p-58463.html>

Plandeka 90g 15x20m SCH07T02016 SCHMITH

Cena brutto	477,87 zł
Cena netto	388,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T02016
Kod producenta	SCH07T02016
Kod EAN	5902004718903
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 90g 15x20m

Plandeka uniwersalna o gramaturze 90 g/m² przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów, sprzętu i powierzchni przed warunkami atmosferycznymi. Wymiary 15x20 metrów zapewniają powierzchnię okrycia 300 m².

Wymiary 15 × 20 m

Gramatura 90 g/m²

Powierzchnia 300 m²

Oczka Aluminiowe

Charakterystyka techniczna

Gramatura 90 g/m²

Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 90 g/m² oznacza lekką konstrukcję zapewniającą podstawową ochronę przy zachowaniu łatwości obsługi i transportu. Materiał nadaje się do krótko- i średnioterminowego zabezpieczania.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają wytrzymałość w miejscach największego obciążenia podczas mocowania i napinania. Konstrukcja zapobiega przedczesnemu rozdarciu materiału w strefach naprężeń mechanicznych.

Aluminiowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone na całym obwodzie umożliwiają stabilne mocowanie linkami, hakami lub elastycznymi ściągaczami. Aluminium nie rdzewieje i zachowuje właściwości w kontakcie z wilgocią.

Duża powierzchnia robocza

Wymiary 15×20 m (300 m²) pozwalają na okrycie większych obiektów lub materiałów bez konieczności łączenia kilku mniejszych plandeeek. Zmniejsza to ryzyko przecieków w miejscach połączeń.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T02016
Producent	SCHMITH
Wymiary	15 × 20 m
Powierzchnia okrycia	300 m ²
Gramatura	90 g/m ²
Typ oczkowania	Aluminiowe, obwodowe
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych składowanych na placu budowy
- Ochrona maszyn i urządzeń przed opadami atmosferycznymi
- Tymczasowe okrycie dachów podczas prac remontowych
- Zabezpieczanie drewna, palet i innych materiałów wrażliwych na wilgoć
- Osłona podłóży podczas prac malarskich i wykończeniowych
- Okrycie przyczep i pojazdów transportowych
- Tworzenie tymczasowych osłon przeciwwiatrowych na budowie
- Zabezpieczanie sprzętu ogrodniczego i rolniczego

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i demontaż

Przed rozłożeniem sprawdź, czy powierzchnia pod plandeką nie zawiera ostrych elementów mogących uszkodzić materiał. Podczas mocowania równomiernie napnij plandekę, wykorzystując wszystkie dostępne oczka. Unikaj nadmiernego naprężania, które może prowadzić do rozerwania w miejscach mocowania. Po demontażu usuń zanieczyszczenia i pozostaw do wyschnięcia przed złożeniem.

Przechowywanie

Przechowuj plandekę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Materiał należy złożyć lub zwinąć w sposób uniemożliwiający powstawanie trwałych zagięć. Unikaj składowania w miejscach narażonych na kontakt z ostrymi przedmiotami lub substancjami chemicznymi.

Ograniczenia stosowania

Plandeka o gramaturze 90 g/m² jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych. Nie stanowi trwałej izolacji przeciwdeszczowej ani wiatrochronnej. Długotrwała ekspozycja na intensywne promieniowanie UV może prowadzić do degradacji materiału. W przypadku silnych wiatrów należy zapewnić dodatkowe punkty mocowania lub zastosować obciążniki.
