

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 12:02

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-90g-3x3m-sch07t02002-schmith-p-58459.html>



Plandeka 90g 3x3m SCH07T02002 SCHMITH

Cena brutto	16,19 zł
Cena netto	13,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07T02002
Kod producenta	SCH07T02002
Kod EAN	5902004712611
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 90g 3x3m (SCH07T02002)

Uniwersalna plandeka polietylenowa o gramaturze 90 g/m² przeznaczona do zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi. Wzmocnione krawędzie i system montażowy z aluminiowymi oczkami zapewniają trwałe mocowanie w różnych warunkach.

Wymiary 3 × 3 m

Gramatura 90 g/m²

Oczka montażowe Aluminiowe

Wzmocnienie Podwójna krawędź

Charakterystyka techniczna

Gramatura 90 g/m²

Oznacza masę materiału na metr kwadratowy. Gramatura 90 g/m² to wariant ekonomiczny, odpowiedni do krótkoterminowego zabezpieczania materiałów w łagodnych warunkach lub do użytku wewnętrznego. Materiał jest wystarczająco wytrzymały na typowe

obciążenia, przy zachowaniu lekkości ułatwiającej manipulację.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie złożona i zgrzana krawędź zwiększa odporność na rozdarcia w miejscach największych naprężeń. Wzmocnienie zapobiega rozwarstwianiu się materiału przy wielokrotnym mocowaniu i rozciąganiu podczas montażu oraz eksploatacji.

Aluminiowe oczka

Metalowe oczka rozmieszczone wzdłuż obwodu umożliwiają mocowanie plandeki za pomocą lin, haków lub elastycznych wiązadeł. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet przy długotrwałej ekspozycji na wilgoć.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja plandeki pozwala na użycie zarówno wewnątrz budynków (ochrona podłóg, mebli), jak i na zewnątrz (przykrycie materiałów budowlanych, drewna). Materiał polietylenowy jest wodoodporny i łatwy w czyszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T02002
Producent	SCHMITH
Wymiary	3 × 3 m
Powierzchnia	9 m ²
Gramatura	90 g/m ²
Materiał	Polietylen
Typ oczek	Aluminiowe
Wzmocnienie krawędzi	Podwójne
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami i kurzem na placu budowy
- Ochrona drewna opałowego, palet i innych materiałów składowanych na zewnątrz
- Przykrywanie podłóg i mebli podczas prac malarskich i remontowych
- Tymczasowa osłona sprzętu ogrodniczego i narzędzi
- Zabezpieczenie ładunków podczas transportu na przyczepach i naczepach

-
- Ochrona maszyn i urządzeń przed wilgocią w magazynach
 - Podkład ochronny pod namiot lub podczas prac terenowych
 - Osłona przed słońcem dla wrażliwych materiałów

Wskazówki dotyczące montażu

Rozłóż plandekę na zabezpieczanej powierzchni lub materiale, zapewniając nadmiar materiału (minimum 20-30 cm) na zawinięcie lub zwis. Przeprowadź linę lub sznur przez oczka, utrzymując równomierne napięcie. W przypadku mocowania na konstrukcji stosuj haki lub karabińczyki. Unikaj nadmiernego napinania, które może prowadzić do uszkodzenia oczek przy silnym wietrze. Regularnie sprawdzaj stan mocowania, szczególnie po opadach lub wicherach.

Konserwacja i przechowywanie

Po użyciu oczyść plandekę z zanieczyszczeń szczotką lub strumieniem wody. Przed złożeniem upewnij się, że materiał jest całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Unikaj długotrwałego składowania w wysokich temperaturach, które mogą osłabić właściwości polietylenu. Regularnie kontroluj stan oczek i krawędzi przed ponownym użyciem.

Produkty powiązane

Do pełnego zabezpieczenia materiałów warto rozważyć: elastyczne wiązadła lub linki do mocowania plandeki, dodatkowe haki lub karabińczyki do szybkiego montażu, a w przypadku większych powierzchni – plandeki o większych wymiarach lub wyższej gramaturze (120-200 g/m²) zapewniające lepszą ochronę w trudnych warunkach atmosferycznych.

...