

Dane aktualne na dzień: 24-03-2026 10:12

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-90g-3x5m-sch07t02004-schmith-p-58460.html>



Plandeka 90g 3x5m SCH07T02004 SCHMITH

Cena brutto	26,98 zł
Cena netto	21,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH07T02004
Kod producenta	SCH07T02004
Kod EAN	5902004712635
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna SCHMITH 90g 3x5m

Uniwersalna plandeka polietylenowa przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania materiałów budowlanych, sprzętu i innych przedmiotów przed działaniem warunków atmosferycznych.

Wymiary 3 x 5 m

Gramatura 90 g/m²

Powierzchnia 15 m²

Model SCH07T02004

Charakterystyka techniczna

Gramatura 90 g/m²

Średnia gramatura zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością. Materiał jest na tyle mocny, by chronić przed deszczem i kurzem, jednocześnie pozostając łatwy w obsłudze i składaniu.

Wzmocnione krawędzie

Podwójnie wzmocnione brzegi zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największego obciążenia. Zapobiega to przedwczesnemu uszkodzeniu plandeki podczas mocowania i użytkowania.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone na całym obwodzie umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą linek, haków lub śrub. Aluminium nie rdzewieje, co przedłuża żywotność punktów mocowania.

Wszechstronne zastosowanie

Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Materiał polietylenowy jest odporny na wilgoć i promieniowanie UV, co pozwala na krótkoterminową ekspozycję na słońce.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07T02004
Producent	SCHMITH
Wymiary	3 x 5 m
Gramatura	90 g/m ²
Powierzchnia robocza	15 m ²
Materiał	Polietylen
Wykończenie krawędzi	Podwójnie wzmocnione
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone na obwodzie
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Typowe zastosowania

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed deszczem na placu budowy
- Ochrona drewna, cementu i innych materiałów wrażliwych na wilgoć
- Tymczasowe przykrycie maszyn i narzędzi pozostawionych na zewnątrz
- Osłona podłóg i mebli podczas prac remontowych
- Zabezpieczenie ładunku na przyczepie lub pace samochodu
- Ochrona przed kurzem podczas prac szlifierskich i malarskich
- Tymczasowe przykrycie otwartych elementów konstrukcji budynku
- Podkład ochronny pod malowanie lub inne prace wykończeniowe

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Rozłóż plandekę na pokrywanej powierzchni, upewniając się, że wzmocnione krawędzie są równomiernie rozciągnięte. Przeprowadź linkę lub sznur przez oczka montażowe i przymocuj do stabilnych punktów. Przy mocowaniu na otwartej przestrzeni zaleca się

dodatkowe obciążenie krawędzi, aby zapobiec unoszeniu przez wiatr.

Przechowywanie

Po użyciu oczyść plandekę z kurzu i błota, pozostaw do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Nie składaj mokrej plandeki – może to spowodować rozwój pleśni. Przechowuj w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Ograniczenia użytkowania

Plandeka o gramaturze 90 g/m² jest przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia. Nie stosuj jako długoterminowej osłony dachowej ani w miejscach narażonych na intensywne promieniowanie UV przez dłuższy czas. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą przedziurawić materiał.

...