

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-kamuflaz-moro-3-66x3m-100gsm-g70611-geko-p-34032.html>

## Plandeka "kamuflaż-moro" 3,66x3m 100gsm G70611 GEKO

Cena brutto	<b>31,69 zł</b>
Cena netto	<b>25,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G70611</b>
Kod producenta	<b>G70611</b>
Kod EAN	<b>5901477168970</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plandeka kamuflażowa GEKO G70611 3,66×3m

Uniwersalna plandeka ochronna w kolorystyce moro o wymiarach 3,66×3 metry, wykonana z trójwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego. Przeznaczona do zabezpieczania sprzętu, materiałów i powierzchni przed warunkami atmosferycznymi.

Wymiary 3,66 × 3 m

Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>

Materiał PP/PE

Kolorystyka Moro

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty z obu stron polietylenem zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Taka budowa pozwala na wielokrotne składanie bez uszkodzeń struktury materiału.

**Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>**

Oznacza masę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 100 g/m<sup>2</sup> to kategoria lekka, odpowiednia do sezonowego zabezpieczania sprzętu i krótkoterminowej ochrony przed opadami. Nie jest przeznaczona do długotrwałej ekspozycji na ekstremalne warunki.

### Wzmocnione obszycia i oczka

Krawędzie wzmocnione liną termozgrzewaną zabezpieczają przed rozrywaniem. Aluminiowe oczka rozmieszczone wzdłuż obrzeży umożliwiają mocowanie linkami lub gumkami rozciągowymi.

### Kolorystyka maskująca

Wzór moro zmniejsza widoczność zakrytych obiektów w otoczeniu roślinnym. Zastosowanie w sytuacjach, gdzie dyskrecja wizualna ma znaczenie - np. przy składowaniu sprzętu w ogrodzie czy na działce.

## Specyfikacja techniczna

Model	G70611
Wymiary	3,66 × 3 m
Powierzchnia	ok. 11 m <sup>2</sup>
Gramatura	100 g/m <sup>2</sup>
Materiał	Polipropylen (PP) z powłoką polietylenową (PE)
Kolorystyka	Moro (kamufaż)
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone wzdłuż krawędzi
Wzmocnienia	Linowe obszycia termozgrzewane
Wodoodporność	Tak (warstwa PE)

## Zastosowanie

- Ochrona pojazdów, przyczep i motocykli przed opadami
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Okrywanie składów drewna opałowego
- Przykrywanie mebli ogrodowych poza sezonem
- Zabezpieczanie basenów ogrodowych
- Ochrona sprzętu rolniczego przechowywanego na zewnątrz
- Tymczasowe pokrycie wiat i altanek
- Zabezpieczanie łodzi i sprzętu wodnego

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Montaż i mocowanie**

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonym obiekcie i napiąć, wykorzystując oczka aluminiowe do przepuszczenia linek lub gumek rozciągowych. Unikać nadmiernego naciągu, który może prowadzić do rozerwania materiału przy silnym wietrze.

## **Czyszczenie**

Materiał można zmywać wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Polietylenowa powłoka ułatwia usuwanie zabrudzeń. Przed złożeniem należy osuszyć, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach składowania.

## **Ograniczenia użytkowania**

Gramatura 100 g/m<sup>2</sup> nie jest przeznaczona do stałej ekspozycji na UV przez cały rok. Przy długotrwałym użytkowaniu materiał może ulegać degradacji pod wpływem promieniowania słonecznego. Nie stosować do zabezpieczania obiektów o ostrych krawędziach bez dodatkowej warstwy ochronnej.