

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-kamuflaz-moro-3-66x4m-100gsm-g70612-geko-p-34033.html>

Plandeka "kamuflaż-moro" 3,66x4m 100gsm G70612 GEKO

Cena brutto	44,70 zł
Cena netto	36,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70612
Kod producenta	G70612
Kod EAN	5901477168987
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna moro 3,66×4 m GEKO G70612

Plandeka o wymiarach 3,66×4 m z trójwarstwowej konstrukcji polipropylenu i polietylenu. Wzmocnione krawędzie z linowym obszytem i aluminiowe oczka co około 50 cm ułatwiają mocowanie. Wzór maskujący moro pozwala na dyskretne zabezpieczenie sprzętu w terenie.

Wymiary 3,66 × 4 m

Gramatura 100 g/m²

Materiał PP/PE

Wzór Moro

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem zapewnia elastyczność przy zachowaniu odporności na przebicia. Taka budowa łączy wytrzymałość tkaniny PP z wodoodpornością powłoki PE.

Gramatura 100 g/m²

Należy do kategorii lekkich plandek uniwersalnych. Wystarcza do sezonowego zabezpieczenia sprzętu i materiałów przed opadami, ale nie jest przeznaczona do wieloletniego użytkowania w pełnym nasłonecznieniu.

Wzmocnione obszycie linowe

Linka wpleciona w brzeg plandeki zwiększa wytrzymałość na rozciąganie w punktach mocowania. Zapobiega rozrywaniu materiału przy naciągu, szczególnie w wietrznych warunkach.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe przelotki rozmieszczone co około 50 cm umożliwiają mocowanie linkami lub gumami. Aluminium nie rdzewieje, co ma znaczenie przy długotrwałym kontakcie z wilgocią.

Specyfikacja techniczna

Model	G70612
Wymiary	3,66 × 4 m
Powierzchnia	14,64 m ²
Gramatura	100 g/m ²
Materiał	Polipropylen (PP) + polietylen (PE)
Kolor	Moro (kamouflaż)
Typ oczkowania	Aluminiowe przelotki
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczenie pojazdów terenowych, quadów i motocykli przed opadami
- Przykrycie przyczep i łodzi podczas przechowywania sezonowego
- Ochrona materiałów budowlanych (cement, wapno, płyty) na placu budowy
- Okrycie stosów drewna opałowego w gospodarstwie
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych i sprzętu przed zimą
- Tymczasowe nakrycie wiat, altan lub składzików bez dachu
- Osłona basenów ogrodowych po sezonie
- Maskowanie sprzętu podczas wyjazdów terenowych lub obozów

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Rozłóż plandekę na zabezpieczonym obiekcie, pozostawiając nadmiar materiału po bokach. Przewlec linki lub gumy przez oczka i dociągnij równomiernie, aby uniknąć kieszonek wodnych. W wietrznych lokalizacjach obciąż brzegi lub zastosuj dodatkowe punkty mocowania.

Czyszczenie

Zmywaj zanieczyszczenia wodą z mydłem i miękką szczotką. Unikaj myjek wysokociśnieniowych, które mogą uszkodzić powłokę PE. Przed złożeniem osusz plandekę, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach składowania.

Przechowywanie

Składaj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Materiał PP/PE jest podatny na degradację UV, więc unikaj długotrwałego przechowywania w pełnym słońcu bez użytkowania.

Ograniczenia użytkowe

Gramatura 100 g/m² sprawdza się w zastosowaniach sezonowych i krótkoterminowych. Przy ciągłym nasłonecznieniu materiał może tracić elastyczność po 1-2 sezonach. Nie jest przeznaczona do konstrukcji trwałych namiotów ani jako dach budynków — do tego celu wybieraj plandeki o gramaturze minimum 200 g/m².

Wzór moro ułatwia dyskretne zabezpieczenie sprzętu w terenie, ale nie zapewnia pełnej niewidoczności. Przy mocowaniu w miejscach narażonych na silny wiatr zastosuj dodatkowe punkty zakotwiczenia, aby zapobiec uszkodzeniu oczek.