

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-kamuflaz-moro-5-49x10m-100gsm-g70616-geko-p-34037.html>

Plandeka "kamuflaż-moro" 5,49x10m 100gsm G70616 GEKO

Cena brutto	115,15 zł
Cena netto	93,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70616
Kod producenta	G70616
Kod EAN	5901477169021
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka kamuflaż moro 5,49×10 m – GEKO G70616

Wielofunkcyjna plandeka ochronna w kolorystyce moro o powierzchni 54,9 m². Konstrukcja trójwarstwowa z rdzeniem polipropylenowym i powłokami polietylenowymi zapewnia odporność na warunki atmosferyczne przy zachowaniu niewielkiej masy własnej.

Wymiary 5,49 × 10 m

Gramatura 100 g/m²

Materiał PP/PE

Kolor Kamuflaż moro

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu (PP) pokryty obustronnie warstwami polietylenu (PE). Taka struktura łączy wytrzymałość mechaniczną polipropylenu z wodoodpornością i elastycznością polietylenu, zapewniając szczelność przy minimalnej masie.

Gramatura 100 g/m²

Parametr określający gęstość powierzchniową materiału. Wartość 100 g/m² oznacza kompromis między wytrzymałością a łatwością obsługi – plandeka chroni przed deszczem i wiatrem, pozostając jednocześnie lekka i łatwa w rozłożeniu.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe na obwodzie zapobiegają rozdarciu materiału w punktach największych naprężeń. Aluminiowe oczka rozmieszczone co około 50-100 cm umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, gumek lub haków.

Kolorystyka moro

Wzór kamuflażowy sprawia, że plandeka dyskretnie wtapia się w otoczenie leśne lub terenowe. Przydatne przy zabezpieczaniu sprzętu myśliwskiego, wojskowego lub podczas organizacji eventów outdoor.

Specyfikacja techniczna

Model	G70616
Wymiary	5,49 × 10 m
Powierzchnia	54,9 m ²
Gramatura	100 g/m ²
Materiał	Polipropylen (PP) + polietylen (PE)
Kolor	Kamuflaż moro
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone wzdłuż krawędzi
Wzmocnienia	Obszycia linowe na obwodzie
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczanie pojazdów – samochody, motocykle, przyczepy, quady
- Ochrona sprzętu wodnego – łodzie, pontony, kajaki przed UV i opadami
- Okrywanie materiałów budowlanych – cement, wapno, drewno na placu budowy
- Zabezpieczanie plonów i maszyn rolniczych – traktorki, kosiarki, przyczepy
- Ochrona mebli ogrodowych i grillów poza sezonem
- Przykrywanie basenów ogrodowych – ograniczenie zanieczyszczeń
- Schronienie czasowe – podkład pod namiot, dach prowizorycznej wiaty
- Organizacja eventów terenowych – osłona sprzętu, wydzielenie stref

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Przed rozłożeniem sprawdź, czy powierzchnia pod plandeką jest wolna od ostrych elementów mogących przebić materiał. Mocuj plandekę za pomocą lin przepuszczonych przez aluminiowe oczka – unikaj nadmiernego naciągu, który może prowadzić do rozdarcia. W przypadku silnego wiatru dodatkowe obciążenie krawędzi zapobiega trzepotaniu.

Czyszczenie

Powierzchnia polietylenowa pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosuj rozpuszczalników organicznych ani szczotek drucianych. Przed złożeniem upewnij się, że plandeka jest sucha – wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni mimo odporności materiału.

Przechowywanie

Przechowuj plandekę w suchym, przewiewnym miejscu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Złóż ją luźno lub zwiń, unikając ostrych zagięć w tym samym miejscu. Temperatura przechowywania: od -20°C do +50°C.