

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-kamuflaz-moro-5-49x4m-100gsm-g70613-geko-p-34034.html>

## Plandeka "kamuflaż-moro" 5,49x4m 100gsm G70613 GEKO

Cena brutto	<b>65,77 zł</b>
Cena netto	<b>53,47 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G70613</b>
Kod producenta	<b>G70613</b>
Kod EAN	<b>5901477168994</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plandeka kamuflaż-moro 5,49×4m 100gsm GEKO G70613

Plandeka ochronna o wzorze kamuflażowym, wykonana w technologii trójwarstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłokami polietylenowymi. Wzmocnione krawędzie z obszyciami linowymi oraz metalowe oczka montażowe zapewniają trwałość podczas długotrwałego użytkowania.

Wymiary 5,49 × 4 m

Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>

Materiał PP/PE

Wzór Moro

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu (PP) pokryty obustronnie polietylenem (PE) łączy wytrzymałość mechaniczną z odpornością na przesiąkanie wody. Taka struktura zapobiega rozwarstwianiu się materiału podczas naprężeń i kontaktu z wilgocią.

**Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>**

---

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 100 g/m<sup>2</sup> oznacza kompromis między lekkością a wytrzymałością – plandeka jest na tyle lekka, by ją łatwo rozłożyć, ale wystarczająco odporna na przecięcia i rozdarcia podczas codziennego użytkowania.

### **Wzmocnione krawędzie**

Obszycia linowe na obrzeżach plandeki rozpraszają siły naciągu i zapobiegają wyrywaniu oczek. Aluminiowe oczka montażowe rozmieszczone co ok. 90 cm umożliwiają stabilne mocowanie linkami lub hakami.

### **Wzór kamuflażowy**

Deseń moro sprawia, że plandeka wizualnie wtapia się w otoczenie naturalne lub tereny leśne. Rozwiązanie funkcjonalne przy zabezpieczaniu sprzętu myśliwskiego, wojskowego lub podczas prac terenowych, gdzie dyskrecja ma znaczenie.

## Specyfikacja techniczna

Model	G70613
Wymiary	5,49 × 4 m
Powierzchnia	ok. 21,96 m <sup>2</sup>
Gramatura	100 g/m <sup>2</sup>
Materiał	Polipropylen (rdzeń) + polietylen (powłoki)
Wzór	Kamuflaż moro
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone obwodowo
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Właściwości	Wodoodporność, odporność na pleśń, łatwość czyszczenia
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Zabezpieczenie pojazdów (samochody, przyczepy, motocykle) przed opadami i promieniowaniem UV
- Okrycie materiałów budowlanych na placu budowy lub składzie
- Ochrona drewna opałowego, palet i składów drewna przed zawilgoceniem
- Przykrycie łodzi, kajaków i sprzętu wodnego w sezonie zimowym
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych, grilli i sprzętu rekreacyjnego
- Osłona basenów naziemnych poza sezonem kąpielowym
- Okrycie wiat, altanek i konstrukcji tymczasowych
- Zabezpieczenie sprzętu rolniczego i maszyn terenowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Montaż**

Przed rozłożeniem sprawdź, czy powierzchnia pod plandeką jest wolna od ostrych krawędzi. Mocuj plandeką przez oczka, używając linek lub haków elastycznych, które kompensują ruchy wiatru. Unikaj nadmiernego naprężania materiału – pozostaw luz umożliwiający odprowadzanie wody deszczowej.

## **Czyszczenie**

Powierzchnię polietylenową można zmywać wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Po umyciu należy wysuszyć plandeką przed złożeniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach zagiętych. Nie używaj rozpuszczalników organicznych ani szczotek druciano-stalowych.

## **Przechowywanie**

Przechowuj plandeką w stanie suchym, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Długotrwała ekspozycja na UV może osłabić włókna polipropylenu. Składaj plandeką luźno, bez ostrych zagięć, które mogą prowadzić do pęknięć materiału.