

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-kamuflaz-moro-5-49x4m-100gsm-g70613-geko-p-34034.html>

Plandeka "kamuflaż-moro" 5,49x4m 100gsm G70613 GEKO

Cena brutto	65,77 zł
Cena netto	53,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70613
Kod producenta	G70613
Kod EAN	5901477168994
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka kamuflaż-moro 5,49×4m 100gsm GEKO G70613

Plandeka ochronna o wzorze kamuflażowym, wykonana w technologii trójwarstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłokami polietylenowymi. Wzmocnione krawędzie z obszyciami linowymi oraz metalowe oczka montażowe zapewniają trwałość podczas długotrwałego użytkowania.

Wymiary 5,49 × 4 m

Gramatura 100 g/m²

Materiał PP/PE

Wzór Moro

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu (PP) pokryty obustronnie polietylenem (PE) łączy wytrzymałość mechaniczną z odpornością na przesiąkanie wody. Taka struktura zapobiega rozwarstwianiu się materiału podczas naprężeń i kontaktu z wilgocią.

Gramatura 100 g/m²

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 100 g/m² oznacza kompromis między lekkością a wytrzymałością – plandeka jest na tyle lekka, by ją łatwo rozłożyć, ale wystarczająco odporna na przecięcia i rozdarcia podczas codziennego użytkowania.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe na obrzeżach plandeki rozpraszają siły naciągu i zapobiegają wyrywaniu oczek. Aluminiowe oczka montażowe rozmieszczone co ok. 90 cm umożliwiają stabilne mocowanie linkami lub hakami.

Wzór kamuflażowy

Deseń moro sprawia, że plandeka wizualnie wtapia się w otoczenie naturalne lub tereny leśne. Rozwiązanie funkcjonalne przy zabezpieczaniu sprzętu myśliwskiego, wojskowego lub podczas prac terenowych, gdzie dyskrecja ma znaczenie.

Specyfikacja techniczna

Model	G70613
Wymiary	5,49 × 4 m
Powierzchnia	ok. 21,96 m ²
Gramatura	100 g/m ²
Materiał	Polipropylen (rdzeń) + polietylen (powłoki)
Wzór	Kamuflaż moro
Oczka montażowe	Aluminiowe, rozmieszczone obwodowo
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Właściwości	Wodoodporność, odporność na pleśń, łatwość czyszczenia
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Zabezpieczenie pojazdów (samochody, przyczepy, motocykle) przed opadami i promieniowaniem UV
- Okrycie materiałów budowlanych na placu budowy lub składzie
- Ochrona drewna opałowego, palet i składów drewna przed zawilgoceniem
- Przykrycie łodzi, kajaków i sprzętu wodnego w sezonie zimowym
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych, grilli i sprzętu rekreacyjnego
- Osłona basenów naziemnych poza sezonem kąpielowym
- Okrycie wiat, altanek i konstrukcji tymczasowych
- Zabezpieczenie sprzętu rolniczego i maszyn terenowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed rozłożeniem sprawdź, czy powierzchnia pod plandeką jest wolna od ostrych krawędzi. Mocuj plandeką przez oczka, używając linek lub haków elastycznych, które kompensują ruchy wiatru. Unikaj nadmiernego naprężania materiału – pozostaw luz umożliwiający odprowadzanie wody deszczowej.

Czyszczenie

Powierzchnię polietylenową można zmywać wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Po umyciu należy wysuszyć plandeką przed złożeniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach zagiętych. Nie używaj rozpuszczalników organicznych ani szczotek druciano-stalowych.

Przechowywanie

Przechowuj plandeką w stanie suchym, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Długotrwała ekspozycja na UV może osłabić włókna polipropylenu. Składaj plandeką luźno, bez ostrych zagięć, które mogą prowadzić do pęknięć materiału.