

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-kamuflaz-moro-5-49x8m-100gsm-g70615-geko-p-34036.html>

Plandeka "kamuflaż-moro" 5,49x8m 100gsm G70615 GEKO

Cena brutto	82,49 zł
Cena netto	67,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70615
Kod producenta	G70615
Kod EAN	5901477169014
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna moro 5,49×8 m GEKO G70615

Wielofunkcyjna plandeka w kamuflażowym wzorze moro o wymiarach 5,49×8 metra. Konstrukcja trójwarstwowa z rdzeniem polipropylenowym i powłokami polietylenowymi zapewnia wodoodporność i odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Wymiary 5,49 × 8 m

Gramatura 100 g/m²

Materiał PP/PE

Kolor Moro

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu (PP) pokryty obustronnie polietylenem (PE). Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną PP z wodoodpornością PE, zabezpieczając przed przesiąkaniem wody i przedłużając żywotność materiału.

Gramatura 100 g/m²

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 100 g/m² klasyfikuje plandekę jako produkt lekkiej kategorii, odpowiedni do zastosowań sezonowych i krótkoterminowych zabezpieczeń przed opadami.

Wzmocnione obszycia linowe

Obrzeża plandeki wzmocnione linką z polipropylenu, co zapobiega rozrywaniu materiału w miejscach największego naprężenia. Zwiększa odporność na uszkodzenia podczas mocowania i użytkowania w warunkach wietrznych.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe przelotki rozmieszczone wzdłuż krawędzi umożliwiają mocowanie za pomocą lin, haków lub elastycznych ściągaczy. Aluminium nie rdzewieje, zachowując funkcjonalność w wilgotnym środowisku.

Specyfikacja techniczna

Model	G70615
Wymiary	5,49 × 8 m
Powierzchnia	43,92 m ²
Gramatura	100 g/m ²
Materiał bazowy	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE) dwustronny
Kolor/wzór	Moro (kamouflaż)
Wzmocnienie	Obszycie linowe
Oczka mocujące	Aluminiowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Okrycie pojazdów, przyczep kempingowych i łodzi podczas postoju
- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Ochrona składowanych surowców rolniczych i drewna
- Przykrycie mebli ogrodowych i sprzętu poza sezonem
- Tymczasowe zadaszenie wiat, altanek i konstrukcji ogrodowych
- Osłona basenów ogrodowych przed zanieczyszczeniami
- Zabezpieczenie sprzętu leśnego i myśliwskiego
- Podkład ochronny przy pracach malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Rozłóż plandekę równomiernie na zabezpieczonym obiekcie. Przeprowadź linkę lub elastyczny ściągacz przez oczka aluminiowe i zamocuj do punktów kotwiczących. Zalecany rozstaw punktów mocowania: co 80-100 cm dla zapewnienia stabilności przy wietrze.

Czyszczenie

Materiał można czyścić wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Powierzchnia polietylenowa umożliwia łatwe zmywanie zabrudzeń. Po umyciu należy wysuszyć plandekę przed złożeniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach przechowywania.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło słoneczne, gdy plandeka nie jest używana – promieniowanie UV stopniowo degraduje polietylen. Nie składaj mokrej plandeki na dłuższy czas.

Ograniczenia użytkowania

Gramatura 100 g/m² oznacza materiał lekkiej kategorii, odpowiedni do zabezpieczeń sezonowych i krótkoterminowych. Nie zaleca się stosowania jako długoterminowe pokrycie dachowe ani w warunkach intensywnych obciążeń śniegiem. Przy przewidywanych dużych obciążeniach należy regularnie usuwać zalegający śnieg lub wodę.