

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-niebieska-15x20m-qtechnic-70-g-m2-qplan-018-schmith-p-32785.html>

## Plandeka niebieska 15x20m QTechnic 70 g m2 QPLAN-018 SCHMITH

Cena brutto	<b>538,58 zł</b>
Cena netto	<b>437,87 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>QPLAN-018</b>
Kod producenta	<b>QPLAN-018</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna QTechnic QPLAN-018 15x20m 70 g/m<sup>2</sup>

Uniwersalna plandeka polietylenowa przeznaczona do zabezpieczania sprzętu, materiałów i powierzchni przed wpływem czynników atmosferycznych. Konstrukcja zbrojona siatką z obustronnym laminowaniem zapewnia odporność na rozdarcia i wodoszczelność.

Wymiary 15 × 20 m
Powierzchnia 300 m <sup>2</sup>
Gramatura 70 g/m <sup>2</sup>
Materiał PE zbrojony

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja zbrojona siatką

Wewnętrzna warstwa wzmacniająca z siatki polietylenowej zwiększa wytrzymałość mechaniczną i zapobiega propagacji rozdarć. Materiał zachowuje integralność nawet przy punktowych uszkodzeniach, co wydłuża okres użytkowania w warunkach intensywnej eksploatacji.

#### Obustronne laminowanie

Warstwa laminująca z obu stron tworzy barierę wodoszczelną i zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci. Dodatkowo chroni strukturę zbrojenia przed degradacją UV i mechanicznym ścieraniem podczas użytkowania.

### Wzmocniona krawędź obwodowa

Dodatkowe wzmocnienie na całym obwodzie plandeki zapobiega przedwczesnemu zużyciu w miejscach największych obciążeń. Szczególnie istotne przy mocowaniu linkami lub podczas narażenia na wiatr.

### Metalowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone co 100 cm umożliwiają równomierne rozłożenie naprężeń podczas mocowania. Metalowa konstrukcja zapewnia trwałość punktów mocowania i ułatwia instalację z użyciem linek, haków lub gumek.

## Specyfikacja techniczna

Model	QPLAN-018
Wymiary	15 × 20 m
Powierzchnia robocza	300 m <sup>2</sup>
Gramatura	70 g/m <sup>2</sup>
Materiał	Polietylen (PE) zbrojony, obustronnie laminowany
Kolor	Niebieski
Oczka montażowe	Metalowe, co 100 cm na obwodzie
Wzmocnienia	Krawędź obwodowa + narożniki
Producent	Schmith / QTechnic

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie pojazdów i przyczep przed opadami i kurzem
- Osłona maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Ochrona materiałów budowlanych na placu budowy
- Okrywanie drewna opałowego i palet towarowych
- Zabezpieczanie mebli ogrodowych w sezonie zimowym
- Tymczasowe zadaszenia i osłony przed deszczem
- Przegrody oddzielające strefy robocze
- Podkład ochronny pod materiały składowane na gruncie

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż i mocowanie

---

Przed rozłożeniem sprawdzić powierzchnię pod kątem ostrych elementów mogących uszkodzić materiał. Mocować równomiernie na obwodzie, unikając nadmiernego naciągu. W przypadku dużych powierzchni zaleca się stosowanie dodatkowych punktów mocowania w środkowej części.

### **Warunki przechowywania**

Przechowywać w stanie suchym, w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Przed złożeniem usunąć zanieczyszczenia i osuszyć powierzchnię. Unikać składowania w temperaturach poniżej  $-20^{\circ}\text{C}$ , które mogą wpłynąć na elastyczność materiału.

### **Gramatura a zastosowanie**

Gramatura  $70\text{ g/m}^2$  to parametr określający gęstość powierzchniową materiału. Plandeki w tym zakresie są przeznaczone do zastosowań lekkich i średnich – ochrona przed opadami i kurzem przy okresowym użytkowaniu. Nie są rekomendowane do długotrwałej ekspozycji na silne wiatry lub jako stałe zadaszenia konstrukcyjne.