

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-niebieska-2x4m-qtechnic-70-g-m2-qplan-002-schmith-p-32769.html>

Plandeka niebieska 2x4m QTechnic 70 g m2 QPLAN-002 SCHMITH

Cena brutto	17,36 zł
Cena netto	14,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	QPLAN-002
Kod producenta	QPLAN-002
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka niebieska 2x4m QTechnic 70 g/m² QPLAN-002 SCHMITH

Uniwersalna plandeka ochronna z polietylenu o gramaturze 70 g/m², przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania przed warunkami atmosferycznymi. Laminowana struktura z wzmocnionymi narożnikami zapewnia podstawową ochronę materiałów i sprzętu.

Wymiary 2 x 4 m

Gramatura 70 g/m²

Materiał Polietylen PE

Rozstaw oczek 100 cm

Charakterystyka techniczna

Gramatura 70 g/m²

Określa gęstość materiału na jednostkę powierzchni. Plandeki w zakresie 60-80 g/m² zaliczają się do kategorii lekkich, odpowiednich do krótkoterminowego zabezpieczenia przed deszczem i kurzem. Nie są przeznaczone do długotrwałej ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne.

Struktura laminowana i zbrojona

Powłoka laminowana po obu stronach zwiększa odporność na przesiąkanie wody, a wewnętrzne zbrojenie z włókien polietylenowych redukuje ryzyko rozdarcia podczas mocowania i napinania. Konstrukcja ta jest standardem w plandekach gospodarczych.

Metalowe oczka montażowe co 100 cm

Oczka rozmieszczone w metrowych odstępach ułatwiają mocowanie za pomocą lin, haków lub gumek. Odstęp 100 cm pozwala na stabilne napięcie plandeki na większych powierzchniach bez konieczności stosowania dodatkowych punktów mocowania.

Wzmocnione narożniki

Dodatkowe warstwowanie materiału w narożnikach zapobiega rozrywaniu się plandeki w miejscach największego naprężenia. Wzmocnienia zwiększają trwałość podczas wielokrotnego montażu i demontażu.

Specyfikacja techniczna

Model	QTechnic QPLAN-002
Wymiary	2 x 4 m
Materiał	Polietylen (PE)
Gramatura	70 g/m ²
Kolor	Niebieski
Wykończenie	Powłoka laminowana dwustronna, struktura zbrojona
Mocowanie	Metalowe oczka montażowe co 100 cm
Wzmocnienia	Wzmocnione narożniki
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed deszczem i wilgocią
- Osłona drewna opałowego przed opadami atmosferycznymi
- Tymczasowe okrycie pojazdów, motocykli i przyczep podczas postojów
- Ochrona maszyn rolniczych i narzędzi ogrodowych przed kurzem i słońcem
- Przykrycie basenów ogrodowych poza sezonem
- Podłoże ochronne podczas prac remontowych i malarskich
- Osłona roślin i upraw w okresach przejściowych
- Zabezpieczenie ładunków na przyczepach i platformach transportowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia pod plandeką nie ma ostrych krawędzi mogących uszkodzić materiał. Plandekę należy mocować równomiernie we wszystkich oczkach, aby uniknąć punktowych naprężeń. W przypadku mocowania na dłuższy czas warto stosować dodatkowe podkładki pod linki w miejscach oczek.

Warunki użytkowania

Gramatura 70 g/m² przeznaczona jest do zastosowań krótkoterminowych i sezonowych. Przy długotrwałej ekspozycji na UV materiał może ulegać degradacji. Nie zaleca się stosowania w warunkach silnych wiatrów bez odpowiedniego zabezpieczenia krawędzi. Po każdym użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń i wysuszyć przed złożeniem.

Przechowywanie

Plandekę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed złożeniem materiał powinien być całkowicie suchy, aby uniknąć powstawania pleśni i nieprzyjemnego zapachu.