

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-niebieska-3x5m-qtechnic-70-g-m2-qplan-004-schmith-p-32771.html>

Plandeka niebieska 3x5m QTechnic 70 g m2 QPLAN-004 SCHMITH

Cena brutto	32,54 zł
Cena netto	26,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	QPLAN-004
Kod producenta	QPLAN-004
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka niebieska 3x5m QTechnic 70 g/m² QPLAN-004

Plandeka zabezpieczająca z polietylenu przeznaczona do okrywania i ochrony przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Zbrojona siatka polietylenowa i dwustronne laminowanie zapewniają odporność na rozdarcia podczas użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wymiar 3 x 5 m

Gramatura 70 g/m²

Materiał Polietylen (PE)

Rozstaw oczek co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Zbrojona struktura materiału

Siatka polietylenowa wbudowana w całą powierzchnię plandeki zwiększa wytrzymałość mechaniczną. Dwustronne laminowanie zabezpiecza przed rozwarstwieniem i przedłuża żywotność produktu podczas częstego składania i rozkładania.

Wzmocnione narożniki

Dodatkowe wzmocnienia z tworzywa w narożnikach chronią miejsca największego naprężenia podczas mocowania. Rozwiązanie

zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu plandeki w punktach montażowych.

Metalowe oczka montażowe

Oczka zakute co 100 cm wzdłuż krawędzi umożliwiają równomierne rozłożenie naprężeń przy mocowaniu linami lub gumowymi naciągami. Rozstaw pozwala na elastyczne dopasowanie sposobu montażu do różnych konstrukcji.

Gramatura 70 g/m²

Gramatura określa gęstość materiału i wpływa na trwałość plandeki. Wartość 70 g/m² oznacza lekką konstrukcję odpowiednią do sezonowego zabezpieczania przedmiotów, przy zachowaniu podstawowej odporności na przetarcia.

Specyfikacja techniczna

Model	QPLAN-004
Wymiary	3 x 5 m
Gramatura materiału	70 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE)
Kolor	Niebieski
Rozstaw oczek montażowych	co 100 cm
Konstrukcja	Zbrojona siatką polietylenową, dwustronnie laminowana
Wzmocnienia	Narożniki z tworzywa, metalowe oczka
Przeznaczenie	Użytek wewnętrzny i zewnętrzny

Zastosowanie

- Zabezpieczanie maszyn rolniczych przed opadami i kurzem
- Okrywanie pojazdów podczas dłuższego postoju
- Ochrona łodzi i sprzętu wodnego przed warunkami atmosferycznymi
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Okrywanie drewna opałowego przed wilgocią
- Tymczasowe zadaszanie wiat i konstrukcji ogrodowych
- Osłanianie stanowisk pracy na zewnątrz
- Ochrona składowanych towarów przed deszczem i śniegiem

Użytkowanie i konserwacja

Montaż plandeki

Podczas mocowania należy wykorzystać wszystkie dostępne oczka montażowe, aby równomiernie rozłożyć naprężenia. Unikać nadmiernego naciągania materiału, które może prowadzić do uszkodzeń w okolicach oczek. Przy mocowaniu linami zaleca się pozostawienie niewielkiego luzu umożliwiającego odprowadzenie wody opadowej.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zanieczyszczeń i wysuszyć przed złożeniem. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV, gdy plandeka nie jest używana.

Ograniczenia stosowania

Gramatura 70 g/m² oznacza zastosowanie do sezonowego zabezpieczania. Plandeka nie jest przeznaczona do ciągłego użytkowania w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Przy silnych wiatrach konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie obrzeży.

...