

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-niebieska-4x5m-qtechnic-70-g-m2-qplan-005-schmith-p-32772.html>

Plandeka niebieska 4x5m QTechnic 70 g m2 QPLAN-005 SCHMITH

Cena brutto	43,38 zł
Cena netto	35,27 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	QPLAN-005
Kod producenta	QPLAN-005
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna Schmith QTechnic 4x5 m 70 g/m²

Plandeka polietylenowa do zabezpieczania przedmiotów i powierzchni w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Materiał zbrojony z obustronnym laminowaniem zapewnia odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne.

Wymiary 4 x 5 m
Gramatura 70 g/m ²
Materiał PE zbrojony
Rozstaw oczek Co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Gramatura 70 g/m²

Określa gęstość materiału na jednostkę powierzchni. Gramatura 70 g/m² oznacza lekką konstrukcję odpowiednią do krótkoterminowego zabezpieczania i sezonowego użytkowania. Materiał jest elastyczny i łatwy w obsłudze, ale nie jest przeznaczony do długotrwałej ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne.

Polietylen zbrojony z laminowaniem

Struktura tkaniny polietylenowej wzmocniona siatką wewnętrzną zwiększa wytrzymałość na rozdarcie. Obustronne laminowanie

tworzy nieprzepuszczalną barierę dla wody i wilgoci, jednocześnie chroniąc włókna przed degradacją UV.

Metalowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone co 100 cm wzdłuż obwodu umożliwiają mocowanie za pomocą linek, haków lub gumek. Metalowa konstrukcja oczek zapobiega ich wyrwaniu podczas naprężania materiału. Regularny rozstaw ułatwia równomierne napięcie plandeki.

Wzmocnione narożniki i krawędzie

Dodatkowe warstwy materiału w narożnikach i wzdłuż brzegów zwiększają odporność w punktach największego naprężenia. Wzmocnienia zapobiegają przedwczesnemu zużyciu podczas wielokrotnego składania i rozwijania.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	QPLAN-005
Producent	Schmith
Seria	QTechnic
Wymiary	4 x 5 m (powierzchnia 20 m ²)
Gramatura	70 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE) zbrojony, obustronnie laminowany
Kolor	Niebieski
Oczka montażowe	Metalowe, rozmieszczone co 100 cm
Wzmocnienia	Narożniki i krawędzie
Wodoodporność	Tak (laminowanie obustronne)

Zastosowanie

- Zabezpieczanie pojazdów, maszyn rolniczych i łodzi przed opadami i kurzem
- Okrywanie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
- Osłanianie drewna opałowego, węgla i piasku
- Tymczasowe zadaszenia wiat i stanowisk handlowych
- Osłona robocza podczas prac remontowych i malarskich
- Podkład izolacyjny pod baseny ogrodowe
- Osłona gruntu pod namioty i konstrukcje tymczasowe
- Zabezpieczanie towarów podczas transportu na przyczepach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Podczas rozciągania plandeki należy równomiernie rozłożyć naprężenie na wszystkie punkty mocowania. Użycie wszystkich dostępnych oczek zapobiega przeciążeniu pojedynczych punktów. W przypadku mocowania na konstrukcjach z ostrymi krawędziami zaleca się zastosowanie podkładek ochronnych.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostawić do wyschnięcia przed złożeniem. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpieczonym przed gryzoniami wydłuża żywotność materiału. Unikać składowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wysokich temperatur.

Ograniczenia użytkowania

Gramatura 70 g/m² nie jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Materiał może ulegać degradacji pod wpływem intensywnego promieniowania UV podczas wielomiesięcznej ekspozycji. Nie stosować jako trwałego pokrycia dachowego ani w miejscach wymagających certyfikowanej odporności ogniowej.
