

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-niebieska-5x6m-qtechnic-70-g-m2-qplan-007-schmith-p-32774.html>

Plandeka niebieska 5x6m QTechnic 70 g m2 QPLAN-007 SCHMITH

Cena brutto	62,08 zł
Cena netto	50,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	QPLAN-007
Kod producenta	QPLAN-007
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka niebieska 5x6m QTechnic 70 g/m² QPLAN-007 SCHMITH

Uniwersalna plandeka polietylenowa o powierzchni 30 m² przeznaczona do zabezpieczania i okrywania przedmiotów w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Materiał zbrojony z obustronną laminacją zapewnia ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych.

Wymiary 5 × 6 m

Gramatura 70 g/m²

Materiał PE zbrojony

Oczka montażowe co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Gramatura 70 g/m²

Określa masę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Gramatura 70 g/m² oznacza lekkość konstrukcji przy zachowaniu podstawowej odporności mechanicznej, co czyni plandeką odpowiednią do krótkoterminowego zabezpieczania materiałów i sprzętu.

Zbrojenie strukturalne

Wewnętrzna siatka wzmacniająca rozmieszczona w całej strukturze materiału zwiększa odporność na rozciąganie i rozdarcia.

Zbrojenie zapobiega propagacji uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania.

Obustronna laminacja PE

Warstwa polietylenowa nałożona z obu stron zapewnia szczelność i ochronę przed przenikaniem wilgoci. Laminacja chroni materiał przed degradacją pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych.

System mocowania

Metalowe oczka o średnicy 12 mm rozmieszczone co 100 cm umożliwiają stabilne przytwierdzenie planeki za pomocą lin, linek elastycznych lub haków. Wzmocnione narożniki z tworzywa zapobiegają wyrwaniu się oczek w punktach największych naprężeń.

Specyfikacja techniczna

Model	QPLAN-007
Wymiary	5 × 6 m
Powierzchnia	30 m ²
Gramatura	70 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE) zbrojony
Laminacja	Obustronna
Kolor	Niebieski
Średnica oczek	12 mm
Rozstaw oczek	100 cm
Wykończenie krawędzi	Podwinięte i wzmocnione
Wzmocnienie narożników	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Okrywanie drewna opałowego i zapasów sezonowych
- Ochrona pojazdów, przyczep i maszyn rolniczych podczas postoju
- Zabezpieczanie płodów rolnych w magazynach i na przyzmac
- Tymczasowe zadaszenia i osłony w gospodarstwie domowym
- Podkład ochronny podczas prac remontowych i malarskich
- Zabezpieczanie ładunków podczas transportu
- Ochrona sprzętu ogrodniczego i mebli zewnętrznych poza sezonem

Uwagi dotyczące użytkowania

Plandeka o gramaturze 70 g/m² jest przeznaczona do zastosowań tymczasowych i sezonowych. Nie stanowi zamiennika trwałych osłon dachowych ani materiałów izolacyjnych. Przy mocowaniu należy zapewnić odpowiednie napięcie materiału, aby uniknąć kieszonek wodnych. Zaleca się regularne sprawdzanie stanu oczek montażowych i punktów mocowania, szczególnie po silnych wiatrach.

Konserwacja i przechowywanie

Przed złożeniem plandeki należy usunąć zanieczyszczenia i upewnić się, że materiał jest suchy. Przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów przedłuża żywotność produktu. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdy plandeka nie jest używana.

W przypadku niewielkich uszkodzeń mechanicznych można zastosować taśmy naprawcze przeznaczone do materiałów PE. Większe rozdarcia wymagają wymiany plandeki na nową, aby zachować funkcję ochronną.

...