

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-niebieska-5x8m-qtechnic-70-g-m2-qplan-008-schmith-p-32775.html>

Plandeka niebieska 5x8m QTechnic 70 g m2 QPLAN-008 SCHMITH

Cena brutto	77,80 zł
Cena netto	63,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	QPLAN-008
Kod producenta	QPLAN-008
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka ochronna QTechnic 5x8m – polietylen zbrojony 70 g/m²

Plandeka okryciowa z polietylenu (PE) o powierzchni 40 m², przeznaczona do zabezpieczania materiałów i sprzętu przed opadami oraz promieniowaniem UV. Dwustronne laminowanie zapewnia szczelność, zbrojenie siatką zwiększa wytrzymałość mechaniczną.

Wymiary 5 x 8 m

Gramatura 70 g/m²

Materiał PE zbrojony

Rozstaw oczek co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Gramatura 70 g/m²

Określa masę materiału na jednostkę powierzchni. Gramatura 70 g/m² oznacza lekką konstrukcję odpowiednią do krótkoterminowych osłon – wystarczająca na sezonowe zabezpieczenia, ale nie przeznaczona do wieloletniego narażenia na warunki atmosferyczne.

Dwustronne laminowanie PE

Proces polegający na pokryciu tkaniny warstwami polietylenu z obu stron. Laminowanie uszczelnia strukturę, zapobiega przenikaniu wody i zmniejsza absorpcję wilgoci. Sprawdza się w warunkach umiarkowanych opadów i wilgotności.

Zbrojenie siatką

Wewnętrzna warstwa wzmacniająca z włókien syntetycznych zwiększa odporność na rozrywanie i przedłuża trwałość plandeki. Zbrojenie zapobiega powiększaniu się uszkodzeń mechanicznych, które mogą powstać podczas mocowania lub wiatru.

Metalowe oczka co 100 cm

Punkty montażowe umieszczone na obwodzie w równych odstępach ułatwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub gumek. Rozstaw co 1 metr pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych konstrukcji nośnych.

Specyfikacja techniczna

Model	QPLAN-008
Wymiary	5 x 8 m
Powierzchnia	40 m ²
Gramatura	70 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE) zbrojony
Laminowanie	Dwustronne
Kolor	Niebieski
Oczka montażowe	Metalowe, co 100 cm na obwodzie
Wzmocnienia	Podwójnie wzmocnione krawędzie i narożniki
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed wilgocią i opadami na placu budowy
- Osłona drewna opałowego, węgla i pelletu składowanych na zewnątrz
- Okrycie maszyn rolniczych, przyczep i narzędzi ogrodowych
- Ochrona pojazdów, motocykli i łodzi w okresie zimowym
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych i basenów poza sezonem
- Tworzenie tymczasowych zadaszeń nad strefami roboczymi
- Osłona materiałów sypkich i palet magazynowanych na otwartej przestrzeni
- Podkład ochronny pod namioty i konstrukcje tymczasowe

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę rozłóż równomiernie na powierzchni, którą chcesz zabezpieczyć. Metalowe oczka przeciągnij liną, sznurem lub gumkami elastycznymi, mocując do stabilnych punktów. Przy większych powierzchniach zaleca się dodatkowe obciążenie środkowej części, aby zapobiec gromadzeniu się wody.

Konserwacja

Po użyciu plandekę oczyść z zabrudzeń wodą i delikatnym detergentem, następnie wysusz przed złożeniem. Unikaj składowania w wilgotnych pomieszczeniach – może to prowadzić do rozwoju pleśni. Regularnie sprawdzaj stan oczek i wzmocnień, szczególnie po silnych wiatrach.

Ograniczenia

Gramatura 70 g/m² przeznaczona jest do zastosowań krótko- i średnioterminowych. Materiał nie jest przystosowany do długotrwałego narażenia na intensywne promieniowanie UV ani do okrywania obiektów o ostrych krawędziach bez dodatkowych zabezpieczeń.