

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-srebrna-3x5m-120-g-m2-splan-003-schmith-p-32788.html>

Plandeka srebrna 3x5m 120 g m2 SPLAN-003 SCHMITH

Cena brutto	55,51 zł
Cena netto	45,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPLAN-003
Kod producenta	SPLAN-003
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka srebrna 3x5m 120 g/m² SCHMITH SPLAN-003

Plandeka ochronna wykonana z laminowanego polietylenu ze wzmocnieniem strukturalnym. Przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i powierzchni przed wilgocią, kurzem i promieniowaniem UV w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary 3 x 5 m
Gramatura 120 g/m ²
Materiał PE laminowany
Rozstaw oczek Co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Obustronnie laminowany polietylen

Materiał pokryty warstwą laminatu z obu stron zapewnia szczelność i odporność na przenikanie wilgoci. Laminowanie zwiększa trwałość materiału oraz zabezpiecza przed degradacją pod wpływem warunków atmosferycznych.

Zbrojenie strukturalne

Wbudowana siatka wzmacniająca na całej powierzchni plandeki zwiększa odporność na rozdarcia i punktowe obciążenia. Zbrojenie zapobiega propagacji uszkodzeń mechanicznych i przedłuża żywotność produktu.

Wzmocnione narożniki

Dodatkowe warstwy materiału w narożnikach zwiększają wytrzymałość w miejscach największych naprężeń. Konstrukcja ta zabezpiecza przed wyrwaniem oczek przy mocowaniu i napinaniu plandeki.

Metalowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone co 100 cm wzdłuż krawędzi umożliwiają równomierne mocowanie linkami, hakami lub gumami ekspandującymi. Regularny rozstaw pozwala na stabilne napięcie bez tworzenia kieszonki wodnych.

Specyfikacja techniczna

Model	SPLAN-003
Wymiary	3 x 5 m
Powierzchnia	15 m ²
Gramatura materiału	120 g/m ²
Materiał podstawowy	Polietylen (PE)
Wykończenie powierzchni	Obustronnie laminowane
Wzmocnienie	Zbrojenie na całej powierzchni + wzmocnione narożniki
Kolor	Srebrny
Oczka montażowe	Metalowe, rozmieszczone co 100 cm
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami i wilgocią na placu budowy
- Okrywanie drewna opałowego i palet z materiałami sypkimi
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego przed warunkami atmosferycznymi
- Tymczasowe nakrycie dachów podczas prac remontowych
- Osłanianie pojazdów, przyczep i łodzi przechowywanych na zewnątrz
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych i grillów w sezonie zimowym
- Podkład ochronny pod materiały składowane bezpośrednio na gruncie
- Osłona przed kurzem i brudem podczas prac remontowych wewnątrz pomieszczeń

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczanej powierzchni i przymocować za pomocą linek, haków lub gum ekspandujących

przepuszczonych przez oczka. Przy napinaniu należy unikać nadmiernego naciągu, który może prowadzić do uszkodzenia materiału. W przypadku montażu poziomego zaleca się lekki spadek ułatwiający odpływ wody.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy wysuszyć, oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Materiał należy składać luźno lub zwijać, unikając ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę.

Ograniczenia

Gramatura 120 g/m² klasyfikuje produkt jako plandekę do zastosowań lekkich i średnich. Nie jest przeznaczona do długotrwałej ekspozycji na intensywne obciążenia mechaniczne ani ekstremalne warunki pogodowe. W przypadku dłuższego użytkowania zewnętrznego zaleca się okresową kontrolę stanu mocowań i powierzchni materiału.