

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-srebrna-3x5m-120-g-m2-splan-003-schmith-p-32788.html>

## Plandeka srebrna 3x5m 120 g m2 SPLAN-003 SCHMITH

Cena brutto	<b>55,51 zł</b>
Cena netto	<b>45,13 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SPLAN-003</b>
Kod producenta	<b>SPLAN-003</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka srebrna 3x5m 120 g/m<sup>2</sup> SCHMITH SPLAN-003

Plandeka ochronna wykonana z laminowanego polietylenu ze wzmocnieniem strukturalnym. Przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i powierzchni przed wilgocią, kurzem i promieniowaniem UV w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary 3 x 5 m

Gramatura 120 g/m<sup>2</sup>

Materiał PE laminowany

Rozstaw oczek Co 100 cm

### Charakterystyka techniczna

#### Obustronnie laminowany polietylen

Materiał pokryty warstwą laminatu z obu stron zapewnia szczelność i odporność na przenikanie wilgoci. Laminowanie zwiększa trwałość materiału oraz zabezpiecza przed degradacją pod wpływem warunków atmosferycznych.

#### Zbrojenie strukturalne

Wbudowana siatka wzmacniająca na całej powierzchni plandeki zwiększa odporność na rozdarcia i punktowe obciążenia. Zbrojenie zapobiega propagacji uszkodzeń mechanicznych i przedłuża żywotność produktu.

### Wzmocnione narożniki

Dodatkowe warstwy materiału w narożnikach zwiększają wytrzymałość w miejscach największych naprężeń. Konstrukcja ta zabezpiecza przed wyrwaniem oczek przy mocowaniu i napinaniu plandeki.

### Metalowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone co 100 cm wzdłuż krawędzi umożliwiają równomierne mocowanie linkami, hakami lub gumami ekspandującymi. Regularny rozstaw pozwala na stabilne napięcie bez tworzenia kieszonki wodnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	SPLAN-003
Wymiary	3 x 5 m
Powierzchnia	15 m <sup>2</sup>
Gramatura materiału	120 g/m <sup>2</sup>
Materiał podstawowy	Polietylen (PE)
Wykończenie powierzchni	Obustronnie laminowane
Wzmocnienie	Zbrojenie na całej powierzchni + wzmocnione narożniki
Kolor	Srebrny
Oczka montażowe	Metalowe, rozmieszczone co 100 cm
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami i wilgocią na placu budowy
- Okrywanie drewna opałowego i palet z materiałami sypkimi
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego przed warunkami atmosferycznymi
- Tymczasowe nakrycie dachów podczas prac remontowych
- Osłanianie pojazdów, przyczep i łodzi przechowywanych na zewnątrz
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych i grillów w sezonie zimowym
- Podkład ochronny pod materiały składowane bezpośrednio na gruncie
- Osłona przed kurzem i brudem podczas prac remontowych wewnątrz pomieszczeń

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczanej powierzchni i przymocować za pomocą linek, haków lub gum ekspandujących

---

przepuszczonych przez oczka. Przy napinaniu należy unikać nadmiernego naciągu, który może prowadzić do uszkodzenia materiału. W przypadku montażu poziomego zaleca się lekki spadek ułatwiający odpływ wody.

### **Przechowywanie**

Po użyciu plandekę należy wysuszyć, oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Materiał należy składać luźno lub zwijać, unikając ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę.

### **Ograniczenia**

Gramatura 120 g/m<sup>2</sup> klasyfikuje produkt jako plandekę do zastosowań lekkich i średnich. Nie jest przeznaczona do długotrwałej ekspozycji na intensywne obciążenia mechaniczne ani ekstremalne warunki pogodowe. W przypadku dłuższego użytkowania zewnętrznego zaleca się okresową kontrolę stanu mocowań i powierzchni materiału.