

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-srebrna-4x4m-120-g-m2-splan-002-schmith-p-32787.html>

Plandeka srebrna 4x4m 120 g m2 SPLAN-002 SCHMITH

Cena brutto	59,20 zł
Cena netto	48,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPLAN-002
Kod producenta	SPLAN-002
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka srebrna 4x4m 120 g/m² SPLAN-002 SCHMITH

Plandeka ochronna z polietylenu zbrojona na całej powierzchni. Przeznaczona do zabezpieczania sprzętu, materiałów i obiektów przed warunkami atmosferycznymi w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymiary 4 × 4 m

Gramatura 120 g/m²

Materiał Polietylen PE

Rozstaw oczek Co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Zbrojona struktura materiału

Wewnętrzna siatka wzmacniająca na całej powierzchni zwiększa odporność na rozdarcia i punktowe obciążenia. Materiał nie pęka przy naprężeniach w jednym kierunku, co wydłuża żywotność plandeki w warunkach zmiennej pogody.

Gramatura 120 g/m²

Określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 120 g/m² oznacza średnią grubość i wytrzymałość — wystarczającą do sezonowego zabezpieczania sprzętu, przy zachowaniu elastyczności i łatwości montażu.

Powłoka laminowana dwustronnie

Obie strony plandeki pokryte są warstwą polietylenu, co zapewnia wodoodporność i chroni przed promieniowaniem UV. Laminacja zmniejsza również absorpcję wilgoci i zapobiega rozwojowi pleśni.

Aluminiowe oczka montażowe

Oczka o średnicy 12 mm rozmieszczone co 100 cm umożliwiają mocowanie za pomocą linek, haków lub gumek. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania przez cały sezon użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	SPLAN-002
Producent	Schmith
Wymiary	4 × 4 m
Materiał	Polietylen (PE)
Gramatura	120 g/m ²
Kolor	Srebrny
Wykończenie	Powłoka laminowana po obu stronach
Wzmocnienia	Wzmocnione narożniki z tworzywa sztucznego, podwójnie wzmocnione krawędzie
Oczka montażowe	Aluminiowe, średnica 12 mm, rozstaw co 100 cm
Struktura	Zbrojona na całej powierzchni

Zastosowanie

- Okrywanie pojazdów osobowych i dostawczych parkowanych na zewnątrz
- Zabezpieczanie maszyn rolniczych przed deszczem i śniegiem
- Ochrona łodzi i sprzętu wodnego podczas przechowywania zimowego
- Przykrywanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Zabezpieczanie drewna opałowego przed zawilgoceniem
- Ochrona mebli ogrodowych poza sezonem
- Tymczasowe osłanianie wiat i zadaszeń
- Doraźne zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów dachu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonym obiekcie i napiąć przy użyciu linek lub gumek przepuszczonych przez oczka montażowe. Rozstaw oczek co 100 cm umożliwia równomierne rozłożenie naprężeń. Przy montażu na dachach tymczasowych zaleca się dodatkowe obciążenie krawędzi.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zanieczyszczeń, wysuszyć i złożyć w suchym miejscu. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami. Materiał polietylenowy jest odporny na pleśń, ale długotrwałe przechowywanie w wilgoci może osłabić strukturę zbrojenia.

Ograniczenia

Plandeka o gramaturze 120 g/m² jest przeznaczona do zastosowań sezonowych i tymczasowych. Nie stanowi zamiennika trwałych konstrukcji dachowych. Przy silnym wietrze zaleca się dodatkowe mocowanie lub zdjęcie plandeki, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.