

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-srebrna-8x12m-120-g-m2-splan-009-schmith-p-32794.html>

Plandeka srebrna 8x12m 120 g m2 SPLAN-009 SCHMITH

Cena brutto	308,16 zł
Cena netto	250,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPLAN-009
Kod producenta	SPLAN-009
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Plandeka srebrna 8x12m 120 g/m² SCHMITH SPLAN-009

Plandeka ochronna z polietylenu o powierzchni 96 m², przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. Zbrojona struktura i obustronnie laminowana powierzchnia zapewniają odporność na rozdarcia i wilgoć.

Wymiary 8 × 12 m

Gramatura 120 g/m²

Materiał PE zbrojony

Rozstaw oczek co 100 cm

Charakterystyka techniczna

Gramatura 120 g/m²

Określa gęstość materiału na jednostkę powierzchni. Gramatura 120 g/m² zapewnia równowagę między odpornością mechaniczną a elastycznością, umożliwiając wielokrotne składanie i rozkładanie bez uszkodzeń. Produkt znajduje zastosowanie w ochronie przed opadami i wiatrem, nie jest przeznaczony do długoterminowej ekspozycji na intensywne promieniowanie UV.

Zbrojenie na całej powierzchni

Wewnętrzna siatka wzmacniająca z włókien polietylenowych zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i zapobiega rozszerzaniu się ewentualnych uszkodzeń. Zbrojenie umożliwia bezpieczne napinanie plandeki oraz mocowanie do konstrukcji bez ryzyka przedarcia w punktach mocowania.

Obustronne laminowanie

Warstwa laminatu z obu stron tkaniny zwiększa odporność na przenikanie wody i zabezpiecza zbrojenie przed degradacją. Laminowana powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie i zmniejsza retencję wilgoci, co zapobiega rozwojowi pleśni podczas przechowywania.

Metalowe oczka co 100 cm

Oczka montażowe rozmieszczone w odstępach metrowych wzdłuż wszystkich krawędzi umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub elastycznych taśm. Wzmocnienia w narożnikach zwiększają wytrzymałość w miejscach największych naprężeń podczas napinania.

Specyfikacja techniczna

Model	SPLAN-009
Wymiary	8 × 12 m
Powierzchnia	96 m ²
Gramatura	120 g/m ²
Materiał podstawowy	Polietylen (PE)
Wzmocnienie	Zbrojenie na całej powierzchni
Wykończenie	Obustronnie laminowane
Oczka montażowe	Metalowe, co 100 cm
Wzmocnienia narożników	Tak
Kolor	Srebrny

Zastosowanie

- Ochrona pojazdów, przyczep i maszyn rolniczych przed opadami i kurzem
- Zabezpieczanie łodzi, sprzętu wodnego i kamperów podczas postoju
- Okrywanie materiałów budowlanych, cegieł, worków z cementem
- Zabezpieczanie drewna opałowego, pelletu i innych paliw przed wilgocią
- Tworzenie tymczasowych zadaszeń nad stanowiskami pracy
- Osłanianie towarów i sprzętu na placach magazynowych
- Zakrywanie stert materiałów sypkich i paletowanych
- Ochrona konstrukcji w trakcie przerw w pracach budowlanych

Uwagi dotyczące montażu

Przy mocowaniu należy rozkładać siły równomiernie na wszystkie punkty mocowania, aby uniknąć lokalnych przeciążeń. W przypadku mocowania na konstrukcjach o ostrych krawędziach zaleca się stosowanie podkładek ochronnych. Plandekę należy napinać stopniowo, zaczynając od narożników, aby zapewnić równomierne rozłożenie materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Przed złożeniem plandeki należy upewnić się, że materiał jest suchy, aby uniknąć rozwoju pleśni podczas przechowywania. Powierzchnię można czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, unikając środków ściernych i rozpuszczalników.

Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać stan oczek i wzmocnień, szczególnie po silnych wiatrach. Uszkodzone oczka można naprawić za pomocą zestawów naprawczych dostępnych w handlu. Plandeka powinna być przechowywana w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Materiał nie jest przeznaczony do kontaktu z substancjami chemicznymi o właściwościach żrących ani z powierzchniami o temperaturze przekraczającej 60°C. Długotrwała ekspozycja na intensywne promieniowanie słoneczne może prowadzić do degradacji materiału i zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej.
