

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-8x12m-100-gm-z-oczkami-g70604-geko-p-68119.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 8x12m 100 g/m² z oczkami – G70604 GEKO

Cena brutto	172,84 zł
Cena netto	140,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70604
Kod producenta	G70604
Kod EAN	5903418307363
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 8x12m – 100 g/m² GEKO G70604

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) o gramaturze 100 g/m² z wewnętrzną siatką zbrojącą. Transparentna struktura przepuszcza światło dzienne, jednocześnie zapewniając ochronę przed deszczem, wiatrem, kurzem i promieniowaniem UV. Powierzchnia 96 m² pozwala na zabezpieczenie dużych obszarów w zastosowaniach budowlanych, rolniczych i ogrodowych.

Wymiary 8 x 12 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Zbrojenie siatką wewnętrzną

Pomiędzy dwiema warstwami polietylenu umieszczona jest siatka wzmacniająca. Zwiększa ona odporność na rozciąganie i rozdarcia

w porównaniu z plandekami jednowarstwowymi bez zbrojenia – istotne przy mocowaniu pod napięciem lub w warunkach silnego wiatru.

Przezroczystość i przepuszczalność światła

Transparentny materiał umożliwia dostęp światła dziennego do zabezpieczonej przestrzeni bez konieczności zdejmowania plandeki. Szczególnie przydatne przy osłonach tuneli foliowych, szklarni oraz miejsc, gdzie rośliny lub materiały wymagają nasłonecznienia.

Odporność na UV i wodoodporność

Materiał zawiera stabilizatory UV, które spowalniają degradację polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę, chroniąc zabezpieczone przedmioty przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.

Oczka montażowe

Rozmieszczone wzdłuż krawędzi oczka metalowe umożliwiają pewne przymocowanie plandeki linkami, sznurkami, opaskami lub haczykami. Wzmocnione obrzeże w okolicach oczek ogranicza ryzyko wyrywania przy naprężeniu materiału.

Gramatura 100 g/m² - co oznacza w praktyce?

Gramatura określa masę materiału na jednostkę powierzchni i jest podstawowym wskaźnikiem grubości oraz wytrzymałości plandeki. Wartość 100 g/m² plasuje ten produkt w segmencie plandek średniej wytrzymałości – lżejszych od wersji 120–200 g/m² stosowanych w warunkach ekstremalnych, lecz wyraźnie mocniejszych od folii budowlanych o gramaturze poniżej 80 g/m². Sprawdza się przy sezonowej ochronie i zastosowaniach, gdzie istotna jest łatwość obsługi dużej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G70604
Producent	GEKO
Wymiary	8 x 12 m
Powierzchnia	96 m²
Gramatura	100 g/m²

Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Zastosowanie

Duże wymiary plandeki (8x12 m) i przezroczysta struktura materiału sprawiają, że produkt nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań sezonowych i stałych:

- Osłona tuneli foliowych i szklarni – przepuszczalność światła umożliwia uprawę roślin bez zdejmowania plandeki
- Zabezpieczenie drewna opałowego przed opadami i wilgocią przy jednoczesnym przewiewie
- Przykrycie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
- Ochrona mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego podczas przechowywania
- Przykrycie maszyn, urządzeń i pojazdów wolnostojących
- Tymczasowa osłona altan, wiat i pergoli w trakcie prac remontowych lub poza sezonem
- Przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i obiektach ogrodniczych
- Tymczasowe zadaszenie lub ścianka boczna przy pracach budowlanych i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem plandeki należy sprawdzić, czy podłoże lub krawędzie, z którymi będzie miała kontakt, nie posiadają ostrych elementów mogących uszkodzić materiał. Przy mocowaniu na dużych powierzchniach zaleca się stosowanie linek naprężających przeprowadzonych przez oczka, a nie zawiązywanych bezpośrednio na materiale.

Po użyciu plandekę należy osuszyć przed złożeniem – wilgoć uwięziona między warstwami przy długotrwałym przechowywaniu może sprzyjać powstawaniu przebarwień. Produkt przechowywać w miejscu zacienionym, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych, które mogą reagować z polietylenem.

Pomimo stabilizacji UV, długotrwała całoroczna ekspozycja na intensywne promieniowanie słoneczne stopniowo obniża elastyczność materiału – jest to naturalna właściwość tworzyw polietylenowych.