

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zielona-3x5m-57gm2-85132-flo-p-46762.html>

Plandeka zielona 3x5m 57g/m2 85132 Flo

Cena brutto	16,44 zł
Cena netto	13,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85132
Kod producenta	85132
Kod EAN	5906083078378
Producent	Flo

Opis produktu

Plandeka zielona 3x5m 57g/m2 Flo 85132

Plandeka uniwersalna z polipropylenu laminowanego polietylenem do ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Wodoodporny materiał z wzmocnionymi brzegami i okuciami montażowymi zapewnia funkcjonalność w zastosowaniach ogrodniczych, budowlanych i transportowych.

Wymiary 3 x 5 m

Gramatura 57 g/m²

Materiał PP laminowany PE

Kolor Zielony

Charakterystyka plandeki ogrodowej

Struktura dwuwarstwowa

Polipropylen laminowany polietylenem tworzy barierę wodoodporną z obu stron. Warstwa polipropylenowa zapewnia wytrzymałość mechaniczną, podczas gdy polietylen blokuje przenikanie wilgoci i zwiększa odporność na promieniowanie UV.

Gramatura 57 g/m²

Niska gramatura oznacza lekką konstrukcję ułatwiającą transport i montaż. Materiał o tej gęstości sprawdza się w zastosowaniach sezonowych i tymczasowych, gdzie nie jest wymagana odporność na ekstremalne obciążenia mechaniczne.

Wzmocnione brzegi z okuciami

Obrzeża plandeki wykończone są wzmocnieniem zapobiegającym rozdarciu. Metalowe okucia rozmieszczone co około 50-100 cm umożliwiają mocowanie linkami, sznurem lub hakami bez uszkodzenia materiału.

Powierzchnia 15 m²

Wymiary 3x5 metra pozwalają na przykrycie standardowej przyczepy samochodowej, niewielkiego stosu materiałów budowlanych lub stworzenie tymczasowego zadaszenia. Format odpowiada potrzebom gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw.

Specyfikacja techniczna

Model	85132
Marka	Flo
Wymiary	3 x 5 m
Powierzchnia	15 m ²
Gramatura	57 g/m ²
Materiał	Polipropylen laminowany polietylenem
Kolor	Zielony
Wodoodporność	Tak
Wzmocnienie	Brzegi z okuciami

Zastosowanie plandeki uniwersalnej

- Ochrona materiałów budowlanych przed opadami atmosferycznymi na placu budowy
- Przykrywanie drewna opałowego i komponentów ogrodowych
- Zabezpieczenie pojazdów, maszyn i sprzętu przed kurzem i wilgocią
- Osłona upraw ogrodniczych przed mrozem i gradem
- Tymczasowe zadaszenie podczas prac remontowych lub imprez plenerowych
- Podłoże ochronne pod namioty i konstrukcje tymczasowe
- Zabezpieczenie ładunków podczas transportu na przyczepie
- Magazynowanie materiałów sypkich i palet na zewnątrz

Użytkowanie i konserwacja

Montaż plandeki

Rozłóż plandekę na chronionej powierzchni, upewniając się, że brzegi wykraczają poza obrys przedmiotu o minimum 20-30 cm. Przewlecź linkę lub sznur przez oczka i zabezpiecz napięcie, unikając nadmiernego rozciągania materiału. W przypadku mocowania do konstrukcji użyj haków lub elastycznych linek kompensujących ruchy powietrza.

Utrzymanie właściwości

Po użyciu oczyść plandekę z zanieczyszczeń szczotką i wodą, pozostawiając do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Unikaj składowania mokrego materiału, który może sprzyjać rozwojowi pleśni. Przechowuj w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Regularnie sprawdzaj stan okuć i brzegów pod kątem uszkodzeń.

Ograniczenia materiału

Plandeka o gramaturze 57 g/m² jest przeznaczona do zastosowań lekkich i sezonowych. Nie jest odporna na długotrwałe działanie silnego wiatru, ciężar śniegu ani ostre krawędzie. W przypadku potrzeby ochrony ciężkich materiałów lub użytkowania przez wiele sezonów zaleca się wybór plandeki o wyższej gramaturze (minimum 120-150 g/m²).