

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zielona-4x5m-57gm2-85133-flo-p-47489.html>

## plandeka zielona 4x5m 57g/m2 85133 FLO

Cena brutto	<b>21,94 zł</b>
Cena netto	<b>17,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>85133</b>
Kod producenta	<b>85133</b>
Kod EAN	<b>5906083078385</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Plandeka zielona 4x5m 57g/m<sup>2</sup> FLO 85133

Wodoodporna plandeka polietylenowa w uniwersalnym rozmiarze 4x5 metra, przeznaczona do zabezpieczania materiałów budowlanych, produktów rolniczych i sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych. Wykonana z laminowanego polipropylenu z okuciami mocującymi.

Wymiar 4x5 m

Gramatura 57 g/m<sup>2</sup>

Materiał PE laminowany

Kolor Zielony

### Charakterystyka techniczna plandeki wodoodpornej

#### Gramatura 57 g/m<sup>2</sup>

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 57 g/m<sup>2</sup> oznacza konstrukcję lekkiego typu, zapewniającą łatwość w manipulacji i transporcie przy zachowaniu podstawowych właściwości ochronnych przed opadami i kurzem.

#### Laminowana konstrukcja PE

Polietylen laminowany na osnowie polipropylenowej tworzy barierę wodoodporną. Warstwa PE odpowiada za szczelność, podczas gdy tkana osnowa PP zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia.

### Okute otwory mocujące

Metalowe okucia wzmacniają punkty mocowania wzdłuż obrzeży plandeki, zapobiegając wyrywaniu się materiału podczas mocowania linkami, hakami lub szpilkami. Standardowy rozstaw otworów ułatwia stabilne napinanie.

### Uniwersalny wymiar 4x5m

Powierzchnia 20 m<sup>2</sup> wystarcza do nakrycia standardowej przyczepy samochodowej, stosu materiałów budowlanych lub zabezpieczenia niewielkiej konstrukcji. Proporcje umożliwiają efektywne wykorzystanie bez konieczności składania nadmiaru.

## Specyfikacja techniczna

Model	85133
Marka	FLO
Wymiar nominalny	4 x 5 m
Powierzchnia	20 m <sup>2</sup>
Gramatura	57 g/m <sup>2</sup>
Materiał	Polipropylen laminowany polietylenem (PE)
Kolor	Zielony
Właściwości	Wodoodporna, z okuciami
Tolerancja wymiarowa	±5% (wymiar przed obróbką)

### Tolerancja wymiarowa plandek

Podany wymiar 4x5m odnosi się do materiału przed obróbką - zawnięciem brzegów i wykonaniem okuć. Rzeczywista powierzchnia użytkowa może różnić się o ±5% od wymiaru nominalnego, co jest standardem branżowym wynikającym z procesu produkcyjnego.

## Zastosowanie plandeki 4x5m

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed deszczem i wilgocią
- Nakrywanie przyczep transportowych i ładunków podczas przewozu
- Osłanianie drewna opałowego, węgla i innych materiałów składowanych na zewnątrz
- Ochrona sprzętu ogrodowego, mebli i narzędzi w sezonie zimowym

- 
- Tymczasowe zabezpieczenie dachów i konstrukcji podczas remontów
  - Nakrywanie przyzmi ziemi, piasku i kruszywa na działkach
  - Osłona dla produktów rolniczych - siana, słomy, zbóż w workach
  - Podłoże ochronne podczas prac malarskich i remontowych

## Użytkowanie i konserwacja plandeki

---

Przed pierwszym użyciem należy rozłożyć plandekę i sprawdzić stan okuć oraz brak uszkodzeń mechanicznych. Mocowanie wykonuje się za pomocą linek, haków lub szpilek przechodzących przez metalowe okucia - nie należy przewlekać elementów mocujących bezpośrednio przez materiał poza punktami wzmocnionymi.

Podczas napinania plandeki zaleca się równomierne rozłożenie naprężeń, aby uniknąć koncentracji obciążeń w pojedynczych punktach. Materiał o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> nie jest przeznaczony do długotrwałego wystawienia na intensywne obciążenia mechaniczne lub silne wiatry - w takich warunkach wymaga dodatkowego obciążenia lub częstszego mocowania.

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń, osuszyć i złożyć w sposób unikający ostrych zagięć. Przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów wydłuża okres użytkowania. Materiał PE jest wrażliwy na długotrwałe działanie promieniowania UV - w przypadku stałej ekspozycji na słońce zaleca się okresową kontrolę stanu.

### Akcesoria do mocowania plandek

Do efektywnego wykorzystania plandeki zaleca się zastosowanie dedykowanych elementów mocujących: szpilek kotwiących do gruntu, uchwytów zaciskowych, linek polipropylenowych z regulacją naciągu oraz haków z zabezpieczeniem. Producent FLO oferuje kompatybilne akcesoria montażowe.

...