

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zielona-4x5m-57gm2-85133-flo-p-47489.html>

plandeka zielona 4x5m 57g/m2 85133 FLO

Cena brutto	20,62 zł
Cena netto	16,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85133
Kod producenta	85133
Kod EAN	5906083078385
Producent	Flo

Opis produktu

Plandeka zielona 4x5m 57g/m² FLO 85133

Wodoodporna plandeka polietylenowa w uniwersalnym rozmiarze 4x5 metra, przeznaczona do zabezpieczania materiałów budowlanych, produktów rolniczych i sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych. Wykonana z laminowanego polipropylenu z okuciami mocującymi.

Wymiar 4x5 m

Gramatura 57 g/m²

Materiał PE laminowany

Kolor Zielony

Charakterystyka techniczna plandeki wodoodpornej

Gramatura 57 g/m²

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 57 g/m² oznacza konstrukcję lekkiego typu, zapewniającą łatwość w manipulacji i transporcie przy zachowaniu podstawowych właściwości ochronnych przed opadami i kurzem.

Laminowana konstrukcja PE

Polietylen laminowany na osnowie polipropylenowej tworzy barierę wodoodporną. Warstwa PE odpowiada za szczelność, podczas gdy tkana osnowa PP zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia.

Okute otwory mocujące

Metalowe okucia wzmacniają punkty mocowania wzdłuż obrzeży plandeki, zapobiegając wyrywaniu się materiału podczas mocowania linkami, hakami lub szpilkami. Standardowy rozstaw otworów ułatwia stabilne napinanie.

Uniwersalny wymiar 4x5m

Powierzchnia 20 m² wystarcza do nakrycia standardowej przyczepy samochodowej, stosu materiałów budowlanych lub zabezpieczenia niewielkiej konstrukcji. Proporcje umożliwiają efektywne wykorzystanie bez konieczności składania nadmiaru.

Specyfikacja techniczna

Model	85133
Marka	FLO
Wymiar nominalny	4 x 5 m
Powierzchnia	20 m ²
Gramatura	57 g/m ²
Materiał	Polipropylen laminowany polietylenem (PE)
Kolor	Zielony
Właściwości	Wodoodporna, z okuciami
Tolerancja wymiarowa	±5% (wymiar przed obróbką)

Tolerancja wymiarowa plandek

Podany wymiar 4x5m odnosi się do materiału przed obróbką - zawnięciem brzegów i wykonaniem okuć. Rzeczywista powierzchnia użytkowa może różnić się o ±5% od wymiaru nominalnego, co jest standardem branżowym wynikającym z procesu produkcyjnego.

Zastosowanie plandeki 4x5m

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed deszczem i wilgocią
- Nakrywanie przyczep transportowych i ładunków podczas przewozu
- Osłanianie drewna opałowego, węgla i innych materiałów składowanych na zewnątrz
- Ochrona sprzętu ogrodowego, mebli i narzędzi w sezonie zimowym

-
- Tymczasowe zabezpieczenie dachów i konstrukcji podczas remontów
 - Nakrywanie przyzmi ziemi, piasku i kruszywa na działkach
 - Osłona dla produktów rolniczych - siana, słomy, zbóż w workach
 - Podłoże ochronne podczas prac malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja plandeki

Przed pierwszym użyciem należy rozłożyć plandekę i sprawdzić stan okuć oraz brak uszkodzeń mechanicznych. Mocowanie wykonuje się za pomocą linek, haków lub szpilek przechodzących przez metalowe okucia - nie należy przewlekać elementów mocujących bezpośrednio przez materiał poza punktami wzmocnionymi.

Podczas napinania plandeki zaleca się równomierne rozłożenie naprężeń, aby uniknąć koncentracji obciążeń w pojedynczych punktach. Materiał o gramaturze 57 g/m² nie jest przeznaczony do długotrwałego wystawienia na intensywne obciążenia mechaniczne lub silne wiatry - w takich warunkach wymaga dodatkowego obciążenia lub częstszego mocowania.

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zabrudzeń, osuszyć i złożyć w sposób unikający ostrych zagięć. Przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów wydłuża okres użytkowania. Materiał PE jest wrażliwy na długotrwałe działanie promieniowania UV - w przypadku stałej ekspozycji na słońce zaleca się okresową kontrolę stanu.

Akcesoria do mocowania plandek

Do efektywnego wykorzystania plandeki zaleca się zastosowanie dedykowanych elementów mocujących: szpilek kotwiących do gruntu, uchwytów zaciskowych, linek polipropylenowych z regulacją naciągu oraz haków z zabezpieczeniem. Producent FLO oferuje kompatybilne akcesoria montażowe.

...