

Dane aktualne na dzień: 04-07-2026 14:50

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zielona-4x6m-57gm2-85134-flo-p-46763.html>



Plandeka zielona 4x6m 57g/m2 85134 Flo

Cena brutto	26,44 zł
Cena netto	21,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85134
Kod producenta	85134
Kod EAN	5906083078392
Producent	Flo

Opis produktu

Plandeka zielona 4x6m 57g/m2 Flo 85134

Uniwersalna plandeka ochronna z polipropylenu laminowanego polietylenem. Produkt przeznaczony do zabezpieczania materiałów, osłaniania powierzchni i tworzenia tymczasowych osłon przed warunkami atmosferycznymi.

Wymiary 4 × 6 m

Gramatura 57 g/m²

Materiał PP/PE

Okucia Metalowe oczka

Charakterystyka plandeki ochronnej

Konstrukcja laminowana PP/PE

Polipropylen laminowany polietylenem tworzy warstwę wodoszczelną, która skutecznie blokuje przenikanie wilgoci. Laminowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną materiału i zabezpiecza przed rozwarstwieniem.

Gramatura 57 g/m²

Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 57 g/m² oznacza lekkość konstrukcji przy zachowaniu podstawowej odporności na rozdarcia. Plandeka nadaje się do krótko- i średnioterminowego użytkowania.

Metalowe oczka montażowe

Wzmocnione metalowe oczka rozmieszczone wzdłuż obrzeży umożliwiają mocowanie plandeki za pomocą lin, haków lub elastycznych linek. Oczka zapobiegają przedarcia materiału w punktach mocowania.

Powierzchnia 24 m²

Wymiary 4 × 6 metrów zapewniają pokrycie powierzchni 24 m². Rozmiar pozwala na osłonięcie stosów materiałów, małych pojazdów lub utworzenie tymczasowego zadaszenia bez konieczności łączenia kilku elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	85134
Marka	Flo
Wymiary	4 × 6 m
Powierzchnia	24 m ²
Gramatura	57 g/m ²
Materiał	Polipropylen laminowany polietylenem
Kolor	Zielony
Okucia	Metalowe oczka
Właściwości	Wodoodporność, ochrona UV

Zastosowanie plandeki ochronnej

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami i wilgocią na placu budowy
- Przykrywanie drewna opałowego, węgla i innych materiałów składowanych na zewnątrz
- Osłanianie mebli ogrodowych, grilli i sprzętu sezonowego w okresie nieużytkowania
- Ochrona pojazdów, motocykli, przyczep i sprzętu rolniczego przed warunkami atmosferycznymi
- Tworzenie tymczasowych osłon i zadaszeń podczas prac zewnętrznych
- Przykrywanie upraw, kompostowników i stosu liści w ogrodzie
- Zabezpieczenie ładunków podczas transportu na przyczepach i w skrzyniach samochodowych
- Podkład ochronny podczas prac malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę mocuje się przez metalowe oczka za pomocą lin polipropylenowych, elastycznych linek lub haków. Przy mocowaniu należy zachować równomierne napięcie materiału, aby zapobiec gromadzeniu się wody w zagłębieniach. W przypadku tworzenia zadaszania zaleca się uformowanie spadku dla odpływu wody.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zanieczyszczeń, osuszyć i złożyć. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża żywotność materiału. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i substancjami chemicznymi.

Trwałość materiału

Gramatura 57 g/m² oznacza, że plandeka jest przeznaczona do zastosowań o umiarkowanym obciążeniu. Długotrwała ekspozycja na intensywne promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne może powodować stopniowe osłabienie materiału. Produkt sprawdza się w zastosowaniach sezonowych i krótkoterminowych.

Dobór plandeki do zastosowania

Przy wyborze plandeki należy uwzględnić planowany czas użytkowania i warunki ekspozycji. Dla długoterminowych zastosowań lub intensywnej eksploatacji warto rozważyć plandeki o wyższej gramaturze (powyżej 100 g/m²). Dla krótkoterminowej ochrony materiałów i osłon sezonowych plandeka 57 g/m² stanowi funkcjonalne rozwiązanie.