

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plastikowa-oslona-stonaja-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-geko-cg80268-35-p-21110.html>



## Plastikowa osłona stonaja do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO CG80268-35

Cena brutto	<b>4,54 zł</b>
Cena netto	<b>3,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-35</b>
Kod producenta	<b>CG80268-35</b>
Kod EAN	<b>5901477145681</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plastikowa osłona stojąca do szlifierki GEKO CG80268-35

Osłona ochronna przeznaczona do szlifierek do gipsu i gładzi z tarczą 225 mm. Element zabezpieczający przed pyłem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac wykończeniowych.

Średnica tarczy 225 mm

Materiał Plastik

Model CG80268-35

Typ montażu Stojący

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z tarczami 225 mm

Osłona pasuje do szlifierek wyposażonych w tarczę o średnicy 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy w specyfikacji szlifierki – parametr ten jest kluczowy dla prawidłowego montażu.

#### Konstrukcja plastikowa

Wykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia niską wagę elementu, co nie obciąża szlifierki podczas pracy. Plastik charakteryzuje się odpornością na zarysowania i umiarkowane uderzenia występujące podczas prac budowlanych.

### Montaż stojący

Typ montażu stojącego oznacza, że osłona opiera się na podłożu podczas pracy, co stabilizuje szlifierkę i ułatwia prowadzenie urządzenia po powierzchni ścian i sufitów.

### Funkcja ochronna

Osłona minimalizuje rozprzestrzenianie się pyłu gipsowego podczas szlifowania oraz zabezpiecza tarczę ścierną przed przypadkowym kontaktem z przeszkodami i uszkodzeniami krawędzi roboczej.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80268-35
Producent	GEKO
Średnica tarczy	225 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ osłony	Stojąca
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi

## Zastosowanie

- Szlifowanie ścian po aplikacji gładzi gipsowej
- Wyrównywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
- Przygotowanie ścian pod malowanie
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja starych tynków i gładzi

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy w szlifierce. Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Osłona CG80268-35 jest kompatybilna wyłącznie z tarczami 225 mm – montaż na inne średnice nie będzie możliwy.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Oslonę należy regularnie czyścić z osadzonego pyłu gipsowego, który może gromadzić się w jej wnętrzu. Wystarczy odkurzacz lub sucha szczotka. Po zakończeniu prac warto sprawdzić, czy osłona nie uległa pęknięciom lub deformacjom – uszkodzony element traci swoje właściwości ochronne.

Podczas montażu należy upewnić się, że osłona jest stabilnie zamocowana i nie ma luz w połączeniu z korpusem szlifierki. Poluzowana osłona może wibrować podczas pracy, co obniża komfort użytkowania i precyzję szlifowania.

Przy intensywnym użytkowaniu osłona może ulegać zużyciu mechanicznemu – szczególnie w miejscach styku z podłożem. Regularna kontrola stanu technicznego pozwala na wymianę elementu przed całkowitym uszkodzeniem.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: tarcze ściernie do gipsu o średnicy 225 mm, worki do odkurzacza przemysłowego, rękawice robocze oraz maski przeciwpyłowe klasy FFP2 do prac w zapyłonym środowisku.