

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plastikowa-oslona-stonaja-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-geko-cg80268-35-p-21110.html>



Plastikowa osłona stonaja do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm GEKO CG80268-35

Cena brutto	5,48 zł
Cena netto	4,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-35
Kod producenta	CG80268-35
Kod EAN	5901477145681
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plastikowa osłona stojąca do szlifierki GEKO CG80268-35

Osłona ochronna przeznaczona do szlifierek do gipsu i gładzi z tarczą 225 mm. Element zabezpieczający przed pyłem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac wykończeniowych.

Średnica tarczy 225 mm

Materiał Plastik

Model CG80268-35

Typ montażu Stojący

Charakterystyka

Kompatybilność z tarczami 225 mm

Osłona pasuje do szlifierek wyposażonych w tarczę o średnicy 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy w specyfikacji szlifierki – parametr ten jest kluczowy dla prawidłowego montażu.

Konstrukcja plastikowa

Wykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia niską wagę elementu, co nie obciąża szlifierki podczas pracy. Plastik charakteryzuje się odpornością na zarysowania i umiarkowane uderzenia występujące podczas prac budowlanych.

Montaż stojący

Typ montażu stojącego oznacza, że osłona opiera się na podłożu podczas pracy, co stabilizuje szlifierkę i ułatwia prowadzenie urządzenia po powierzchni ścian i sufitów.

Funkcja ochronna

Osłona minimalizuje rozprzestrzenianie się pyłu gipsowego podczas szlifowania oraz zabezpiecza tarczę ścierną przed przypadkowym kontaktem z przeszkodami i uszkodzeniami krawędzi roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80268-35
Producent	GEKO
Średnica tarczy	225 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ osłony	Stojąca
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi

Zastosowanie

- Szlifowanie ścian po aplikacji gładzi gipsowej
- Wyrównywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
- Przygotowanie ścian pod malowanie
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja starych tynków i gładzi

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę tarczy w szlifierce. Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Osłona CG80268-35 jest kompatybilna wyłącznie z tarczami 225 mm – montaż na inne średnice nie będzie możliwy.

Użytkowanie i konserwacja

Oslonę należy regularnie czyścić z osadzonego pyłu gipsowego, który może gromadzić się w jej wnętrzu. Wystarczy odkurzacz lub sucha szczotka. Po zakończeniu prac warto sprawdzić, czy osłona nie uległa pęknięciom lub deformacjom – uszkodzony element traci swoje właściwości ochronne.

Podczas montażu należy upewnić się, że osłona jest stabilnie zamocowana i nie ma luz w połączeniu z korpusem szlifierki. Poluzowana osłona może wibrować podczas pracy, co obniża komfort użytkowania i precyzję szlifowania.

Przy intensywnym użytkowaniu osłona może ulegać zużyciu mechanicznemu – szczególnie w miejscach styku z podłożem. Regularna kontrola stanu technicznego pozwala na wymianę elementu przed całkowitym uszkodzeniem.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: tarcze ściernie do gipsu o średnicy 225 mm, worki do odkurzacza przemysłowego, rękawice robocze oraz maski przeciwpyłowe klasy FFP2 do prac w zapyłonym środowisku.