

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plaszcz-przeciwdeszczowy-navy-light-r-2xl-p-60499.html>

PŁASZCZ PRZECIWDDESZCZOWY NAVY LIGHT R. 2XL

Cena brutto	27,43 zł
Cena netto	22,30 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-79720
Kod producenta	YT-79720
Kod EAN	5906083124228
Producent	YATO

Opis produktu

Płaszcz przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar 2XL – model YT-79720

Lekki płaszcz roboczy z materiału wodoodpornego poliester/PVC, wyposażony w pasy odblaskowe i system wentylacji. Spełnia wymagania rozporządzenia UE 2016/425 dla odzieży ochronnej I kategorii.

Materiał **Poliester + PVC**

Rozmiar **2XL**

Kategoria ochrony I (UE 2016/425)

Wentylacja **Tak**

Charakterystyka płaszcza przeciwdeszczowego YATO

Konstrukcja wodoodporna poliester/PVC

Tkanina poliestrowa pokryta warstwą PVC tworzy barierę dla wody i wilgoci. Takie połączenie zapewnia elastyczność materiału przy zachowaniu pełnej nieprzemakalności, co ma znaczenie podczas długotrwałej pracy w deszczu lub przy kontakcie z mokrymi powierzchniami.

System wentylacji zapobiegający przegrzaniu

Otwory pod pachami oraz szczeliny wentylacyjne na plecach umożliwiają cyrkulację powietrza wewnątrz płaszcza. Rozwiązanie to redukuje kondensację pary wodnej podczas intensywnego wysiłku fizycznego, zwiększając komfort noszenia w zmiennych warunkach temperaturowych.

Pasy odblaskowe zwiększające widoczność

Elementy odblaskowe odbijają światło reflektorów pojazdów i lamp roboczych, poprawiając widoczność użytkownika po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności. Rozwiązanie szczególnie istotne przy pracy w pobliżu ruchu drogowego lub na słabo oświetlonych placach budowy.

Kaptur chowany z regulacją

Kaptur można schować i zamocować zamkiem błyskawicznym, gdy nie jest potrzebny. Ściągacze pozwalają dopasować kaptur do obwodu głowy, zabezpieczając przed wiatrem i deszczem bez ograniczania pola widzenia. Funkcja przydatna przy zmiennej pogodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-79720
Producent	YATO
Rozmiar	2XL
Materiał zewnętrzny	100% poliester pokryty PVC
Zapięcie główne	Zamek błyskawiczny z patką na zatrzaski
Kaptur	Chowany, przypinany na zamek, ze ściągaczami
Zakończenie rękawów	Wewnętrzny ściągacz
System wentylacji	Otwory pod pachami, szczeliny na plecach
Kieszenie	2 duże, przykryte patką
Elementy odblaskowe	Tak (pasy odblaskowe)
Kategoria ochrony	I (minimalne zagrożenie)
Zgodność z normami	Rozporządzenie (UE) 2016/425
Opakowanie	Saszetka do kompaktowego przechowywania

Kategoria ochrony I - co to oznacza

Odzież I kategorii według rozporządzenia UE 2016/425 przeznaczona jest do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Obejmuje podstawową odzież roboczą chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz, wiatr) oraz lekkim zabrudzeniem. Nie wymaga

certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale musi spełniać ogólne wymagania bezpieczeństwa.

Zastosowanie płaszcza roboczego

- Prace budowlane i remontowe w warunkach zewnętrznych
- Ogrodnictwo, prace rolnicze i leśne
- Obsługa magazynów zewnętrznych i placów składowych
- Załadunek i rozładunek towarów na otwartych rampach
- Wędkarstwo, myślistwo i inne aktywności outdoorowe
- Prace konserwacyjne infrastruktury miejskiej
- Dozór i ochrona obiektów zewnętrznych
- Codzienne użytkowanie w deszczową pogodę

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo używać płaszcza przeciwdeszczowego

Przed założeniem należy sprawdzić, czy zamek błyskawiczny i zatrzaski są sprawne. Podczas pracy w deszczu warto dodatkowo zapiąć patkę na zatrzaski, która stanowi dodatkową barierę przed wodą. Kaptur należy regulować ściągaczami tak, aby nie ograniczał pola widzenia. Rękawy z wewnętrznym ściągaczem powinny być dopasowane, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Czyszczenie i przechowywanie

Materiał PVC można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę. Po użyciu w deszczu płaszcz należy wysuszyć w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Do przechowywania służy dołączona saszetka – płaszcz należy złożyć w sposób minimalizujący zagięcia materiału.

Kiedy wymienić odzież ochronną

Płaszcz należy wycofać z użytkowania, gdy powłoka PVC wykazuje pęknięcia, odpryski lub widoczne uszkodzenia mechaniczne. Zniszczone elementy odblaskowe, które nie odbijają światła, również dyskwalifikują odzież z użytku w warunkach wymagających zwiększonej widoczności. Niesprawny zamek lub zatrzaski obniżają skuteczność ochrony przed deszczem.

Produkty powiązane

Do kompletu z płaszczem przeciwdeszczowym warto rozważyć spodnie przeciwdeszczowe z tej samej serii, obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową oraz rękawice robocze odporne na wilgoć. Dla osób pracujących w warunkach słabej widoczności rekomendowane są dodatkowe elementy odblaskowe lub kamizelki ostrzegawcze klasy 2 lub 3.

