

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plaszcz-przeciwdeszczowy-navy-light-r-l-p-60497.html>



## PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY NAVY LIGHT R. L

Cena brutto	<b>27,43 zł</b>
Cena netto	<b>22,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-79718</b>
Kod producenta	<b>YT-79718</b>
Kod EAN	<b>5906083124204</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Płaszcz przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar L (YT-79718)

Lekki płaszcz roboczy z poliestru pokrytego PVC, zapewniający pełną wodoodporność i widoczność dzięki pasom odblaskowym. Wyposażony w system wentylacji, regulowany kaptur i funkcjonalne kieszenie.

Materiał **Poliester + PVC**

Kategoria ochrony I (UE 2016/425)

Rozmiar **L**

Pasy odblaskowe **Tak**

### Charakterystyka płaszcza przeciwdeszczowego YATO

#### **Wodoodporny materiał poliester-PVC**

Konstrukcja z poliestru pokrytego warstwą PVC tworzy nieprzepuszczalną barierę dla wody i wiatru. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na przesiąkanie nawet podczas długotrwałych opadów, jednocześnie zachowując lekkość i elastyczność.

### System wentylacji zapobiegający kondensacji

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz szczeliny na plecach umożliwiają cyrkulację powietrza wewnątrz płaszcza. Rozwiązanie to redukuje gromadzenie się wilgoci od strony ciała podczas intensywnej aktywności fizycznej.

### Pasy odblaskowe zwiększające widoczność

Elementy odblaskowe rozmieszczone na płaszczu odbijają światło reflektorów pojazdów, poprawiając widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności - po zmroku, we mgle lub podczas intensywnych opadów.

### Regulowany kaptur z funkcją chowania

Kaptur ze ściągaczami pozwala na dopasowanie do obwodu głowy, a system zamka błyskawicznego umożliwia jego schowanie w kołnierzu, gdy nie jest potrzebny. Eliminuje to dyskomfort związany z luźno zwisającym materiałem.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-79718
Marka	YATO
Rozmiar	L
Materiał zewnętrzny	100% poliester pokryty PVC
Kategoria ochrony	I zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425
Kieszenie	2 duże przykryte patką
Zapięcie główne	Zamek błyskawiczny z patką na zatrzaski
Kaptur	Chowany, przypinany zamkiem, ze ściągaczami
Rękawy	Z wewnętrznym ściągaczem
Wentylacja	Otwory pod pachami, szczeliny na plecach
Elementy odblaskowe	Tak - pasy odblaskowe
Opakowanie	Saszetka transportowa

### Kategoria ochrony I - co to oznacza

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425, kategoria I obejmuje odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak opady atmosferyczne, lekkie zabrudzenia mechaniczne czy słabe uderzenia mechaniczne. Produkty tej kategorii nie wymagają certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale muszą spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

---

## Zastosowanie płaszcza przeciwdeszczowego

---

- Prace budowlane i remontowe wykonywane na zewnątrz w warunkach opadów
- Prace ogrodnicze, leśne i rolnicze wymagające ochrony przed deszczem
- Logistyka i transport - załadunek, rozładunek towarów na otwartych przestrzeniach
- Prace magazynowe w halach nieogrzewanych i na rampach załadunkowych
- Obsługa parkingów, stacji benzynowych i punktów kontrolnych
- Wędkarstwo, camping i inne aktywności rekreacyjne na świeżym powietrzu
- Ochrona odzieży roboczej przed zamoczeniem i zabrudzeniem
- Użytek awaryjny w pojeździe jako zabezpieczenie na wypadek awarii w deszczu

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Prawidłowe zakładanie płaszcza

Przed założeniem należy rozpiąć zarówno zamek błyskawiczny, jak i zatrzaski na patce. Po założeniu najpierw zapina się zamek, a następnie zabezpiecza go patką na zatrzaski - takie podwójne zabezpieczenie minimalizuje ryzyko przedostania się wody. Ściągacze w rękawach należy dopasować tak, aby nie krępowały ruchów, ale jednocześnie przylegały do nadgarstków.

### Regulacja kaptura

Kaptur należy wyciągnąć z kołnierza poprzez rozpięcie zamka błyskawicznego. Ściągacze po bokach kaptura pozwalają na dopasowanie do obwodu głowy - należy je zaciągnąć na tyle, aby kaptur nie zsuwał się, ale nie uciskał. Po zakończeniu pracy kaptur można schować, zapinając go zamkiem w specjalnej kieszeni w kołnierzu.

### Przechowywanie

Po użyciu w deszczu płaszcz należy rozłożyć i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Nie należy składać mokrego płaszcza, gdyż może to prowadzić do powstawania pleśni. Suchy płaszcz można złożyć i umieścić w dołączonej saszetce, co ułatwia przechowywanie w schowku pojazdu, szafce narzędziowej lub plecaku.

### Konserwacja materiału

Materiał poliester-PVC nie wymaga specjalnej konserwacji. Zabrudzenia można usunąć wilgotną szmatką. Unikać należy kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić lub rozciąć powłokę PVC. Nie stosować detergentów na bazie rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić warstwę PVC.

### Ograniczenia stosowania

Płaszcz kategorii I nie jest przeznaczony do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, wysokimi temperaturami ani zagrożeniami mechanicznymi przekraczającymi minimalne. Nie stanowi ochrony osobistej w rozumieniu przepisów BHP dla prac wymagających certyfikowanej odzieży kategorii II lub III.

...