

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plotno-scierne-120-100-szt-spl-120-schmith-p-31376.html>

Płótno ścierne-120 100 szt. SPL-120 SCHMITH

Cena brutto	148,02 zł
Cena netto	120,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPL-120
Kod producenta	SPL-120
Kod EAN	5902004712710
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Płótno ścierne Schmith SPL-120 – granulacja 120, 100 szt.

Uniwersalne płótno ścierne do ręcznego szlifowania na sucho powierzchni metalowych i drewnianych. Materiał przeznaczony do prac warsztatowych i remontowych, w tym obróbki mas szpachlowych oraz matowienia powłok lakierniczych.

Granulacja 120

Typ szlifowania Na sucho

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Model SPL-120

Charakterystyka techniczna

Granulacja 120 - średnie ziarnistość

Ziarno o średniej grubości umożliwia usuwanie drobnych nierówności i przygotowanie powierzchni pod kolejne etapy obróbki. Granulacja 120 stanowi kompromis między szybkością szlifowania a gładkością wykończenia.

Szlifowanie na sucho

Płótno zaprojektowane do pracy bez użycia wody lub innych cieczy. Eliminuje to ryzyko korozji na metalach oraz pozwala na natychmiastową ocenę efektu szlifowania. Materiał nie zatyka się tak szybko jak przy szlifowaniu na mokro.

Zastosowanie ręczne

Struktura płótna dostosowana do ręcznego szlifowania - materiał jest elastyczny i odporny na zaginanie. Może być składany, zwijany lub nawijany na klocek szlifierski w zależności od potrzeb.

Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Duża ilość arkuszy w jednym opakowaniu zapewnia ciągłość pracy w warsztacie lub na budowie. Pozwala na optymalizację kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych przy większych projektach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model / SKU	SPL-120
Granulacja	120
Typ szlifowania	Na sucho
Ilość w opakowaniu	100 sztuk
Dostępne granulacje w serii	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub lakierowaniem
- Wygładzanie drewna po obróbce narzędziami tnącymi
- Matowienie powłok lakierniczych między warstwami
- Wyrównywanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Obróbka gładzi gipsowych przed malowaniem
- Usuwanie drobnych nierówności z powierzchni gipsu
- Przygotowanie podłoża pod aplikację farb i lakierów
- Prace remontowe wymagające ręcznego szlifowania

Jak dobrać granulację płótna ściernego

Granulacja 120 to rozwiązanie uniwersalne - nie usuwa materiału zbyt agresywnie, ale jednocześnie pozwala na efektywne wygładzanie. Niższe wartości (40-80) stosuje się do grubszej obróbki i usuwania większych nierówności. Wyższe wartości (180-320) służą do finiszowania i uzyskania gładkiej powierzchni przed lakierowaniem.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas szlifowania na sucho regularnie usuwaj nagromadzony pył – zapobiega to zatykaniu ziaren ściernych i wydłuża żywotność płótna. Przy pracy z metalem stosuj mniejszy nacisk niż przy drewnie – zbyt duża siła może przedwcześnie zużyć materiał ścierny.

Płótno można nawijać na drewniany lub gumowy klocek szlifierski, co ułatwia kontrolę nad procesem i równomierne rozłożenie nacisku. W trudno dostępnych miejscach materiał może być składany lub formowany ręcznie.

Przechowuj płótno w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci – nawet materiał przeznaczony do szlifowania na sucho może ulec degradacji w warunkach wysokiej wilgotności.

Produkty powiązane

W serii Schmith SPL dostępne są płótna ścierne o granulacjach od 40 do 320. Do wstępnej obróbki zaleca się granulacje 40-80, do prac uniwersalnych 100-150, a do wykończenia 180-320. Dobór odpowiedniej granulacji zależy od stanu powierzchni i oczekiwanego efektu końcowego.

...