

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plotno-scierne-220-100-szt-spl-220-schmith-p-31379.html>

PŁÓTNO ŚCIERNE-220 100 szt. SPL-220 SCHMITH

Cena brutto	167,71 zł
Cena netto	136,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPL-220
Kod producenta	SPL-220
Kod EAN	5902004712741
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Płótno ścierne SCHMITH SPL-220 – granulacja 220, opakowanie 100 szt.

Uniwersalne płótno ścierne przeznaczone do szlifowania na sucho różnych materiałów. Produkt marki SCHMITH w granulacji 220 służy do precyzyjnego wygładzania powierzchni przed wykończeniem.

Granulacja 220

Typ szlifowania Na sucho

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Producent SCHMITH

Charakterystyka produktu

Granulacja 220 - drobne wykończenie

Granulacja 220 oznacza ziarnistość średnio-drobną, stosowaną w końcowych etapach szlifowania. Zapewnia gładkie wykończenie bez głębokich rys, przygotowując powierzchnię pod lakierowanie lub inne powłoki.

Szlifowanie na sucho

Konstrukcja płótna umożliwia pracę bez użycia wody lub innych płynów chłodzących. Eliminuje to ryzyko korozji na metalach i skraca

czas schnięcia obrabianych powierzchni.

Uniwersalność zastosowań

Nadaje się do obróbki metali, drewna, gipsu, szpachli oraz matowienia powłok lakierniczych. Jeden produkt obsługuje różne materiały w warsztacie lub na budowie.

Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Karton zawiera 100 arkuszy, co zapewnia długotrwały zapas przy regularnym użytkowaniu. Opakowanie zbiorcze obniża koszt jednostkowy i ogranicza częstotliwość zamówień.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPL-220
Granulacja	220
Typ szlifowania	Na sucho
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Jednostka sprzedaży	1 karton (100 szt.)
Kod EAN	5902004712741

Zastosowanie

- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub bejcowaniem
- Matowienie powłok lakierniczych w naprawach samochodowych
- Szlifowanie szpachli i mas wyrównawczych na ścianach i sufitach
- Wykańczanie powierzchni gipsowych przed malowaniem
- Przygotowanie metali do nakładania powłok antykorozyjnych
- Usuwanie drobnych nierówności z powierzchni metalowych
- Wygładzanie spoin i łączeń w stolarce
- Przygotowanie podłoża pod naklejanie okleiny lub forniru

Jak dobrać granulację płótna ściernego

Granulacja 220 znajduje się w zakresie drobnym – stosuje się ją w końcowych etapach pracy, gdy powierzchnia jest już wstępnie wygładzona. Niższe wartości (np. 40-80) służą do zdzierania i zgrubnego szlifowania, średnie (100-180) do wyrównywania, a wyższe (240-320) do ostatecznego wykańczania i polerowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha – zanieczyszczenia skracają żywotność płótna. Podczas szlifowania stosuj równomierny nacisk i ruch zgodny z włóknami (w przypadku drewna) lub w jednym kierunku (metale). Regularnie sprawdzaj stan płótna – zużyte ziarna tracą skuteczność i mogą pozostawiać smugi.

Płótno ściernie na sucho nie wymaga dodatkowych środków chłodzących, ale generuje pył. Zaleca się pracę w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i stosowanie masek przeciwpyłowych. Po zakończeniu pracy oczyść powierzchnię z pyłu przed nałożeniem powłok wykończeniowych.

Przechowywanie

Przechowuj płótno w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć osłabia podłoże papierowe lub tekstylne, co prowadzi do przedwczesnego zużycia. Oryginalne opakowanie kartonowe chroni produkt przed uszkodzeniem mechanicznym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć płótna w innych granulacjach: 40-80 do zgrubnego szlifowania, 100-180 do wyrównywania oraz 240-320 do ostatecznego wykańczania. Uzupełnieniem mogą być klocki szlifierskie, uchwyty do płótna oraz środki do usuwania pyłu.

...