

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plotno-scierne-240-100-szt-spl-240-schmith-p-31380.html>



PŁÓTNO ŚCIERNE-240 100 szt. SPL-240 SCHMITH

Cena brutto	167,71 zł
Cena netto	136,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPL-240
Kod producenta	SPL-240
Kod EAN	5902004712758
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Płótno ścierne SCHMITH SPL-240 – granulacja 240, pakiet 100 szt.

Uniwersalne płótno ścierne przeznaczone do szlifowania na sucho metali, drewna, powłok lakierniczych, szpachli i gipsu. Granulacja 240 zapewnia gładkie wykończenie powierzchni.

Granulacja 240

Producent SCHMITH

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Metoda szlifowania **na sucho**

Charakterystyka płótna ściernego

Granulacja 240 - drobne wykończenie

Ziarnistość 240 oznacza 240 ziaren na cal kwadratowy. To granulacja drobna, stosowana do szlifowania wykończeniowego. Usuwa niewielkie nierówności, przygotowuje powierzchnię pod lakierowanie lub matowiąc już istniejące powłoki.

Szlifowanie na sucho

Płótno przeznaczone do pracy bez użycia wody lub innych cieczy. Eliminuje to ryzyko korozji na metalach i ułatwia usuwanie pyłu podczas pracy. Zalecane stosowanie z odsysaniem pyłu.

Uniwersalność materiałowa

Nadaje się do obróbki różnych materiałów: metali (stal, aluminium), drewna twardego i miękkiego, szpachli szpachlowych, gipsu oraz powłok lakierniczych. Jedno narzędzie do wielu zastosowań w warsztacie.

Pakowanie kartonowe 100 szt.

Duże opakowanie zapewnia ciągłość pracy w warsztacie lub na budowie. Płótna sprzedawane są w kartonie zawierającym 100 arkuszy, co zmniejsza częstotliwość zamówień i koszty logistyczne.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPL-240
Typ granulacji	240
Metoda szlifowania	na sucho
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Jednostka sprzedaży	1 karton (100 szt.)
Kod EAN	5902004712758

Zastosowanie

- Szlifowanie wykończeniowe metali przed malowaniem lub lakierowaniem
- Matowienie powłok lakierniczych w procesie naprawy karoserii
- Wygładzanie szpachli samochodowych i budowlanych
- Przygotowanie powierzchni drewnianych pod lakier lub olej
- Szlifowanie gipsu i mas gipsowych po wysuszeniu
- Usuwanie drobnych zarysowań z powierzchni metalowych
- Przygotowanie podłoża pod nakładanie kolejnych warstw powłok
- Wygładzanie powierzchni po szlifowaniu grubszymi gradacjami

Dobór gradacji płótna ściernego

Jak wybrać odpowiednią gradację?

Gradacja 240 to drobne ziarna stosowane w końcowych etapach obróbki. Do usuwania rdzy lub grubszych warstw materiału należy zacząć od gradacji 40-80, następnie przejść przez 120-180, a wykończenie przeprowadzić gradacją 240-320. Im wyższy numer, tym drobniejsze ziarna i gładza powierzchnia po szlifowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Płótno ścierne należy montować w odpowiednich uchwytach lub blokach szlifierskich. Podczas pracy zaleca się stosowanie równomiernego nacisku i ruchu po powierzchni, aby uniknąć lokalnego przeszlifowania. Przy szlifowaniu na sucho konieczne jest regularne usuwanie pyłu – najlepiej za pomocą systemu odsysającego lub poprzez stukanie płótna o twardą powierzchnię.

Płótno należy wymieniać, gdy ziarna ulegną zużyciu – objawia się to zmniejszeniem skuteczności szlifowania i pojawieniem się zaleśnięć na powierzchni. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega zawilgoceniu i utracie właściwości ściernych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zakup płótna ściernego SCHMITH w innych gradacjach: SPL-40, SPL-80, SPL-120, SPL-180 oraz SPL-320. Dla szlifowania na mokro dostępne są dedykowane papiery wodoodporne.

...